



Kit de Adaptadores de Conexión Industrial, Compatible con LinkIQ, MicroScanner2 y MicroScanner PoE

SKU: MS-IE-ADAPTERSET Marca: FLUKE NETWORKS Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$27,667.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Descripción General</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'>El Kit de adaptadores Ethernet Industrial de Fluke Networks permite a los usuarios del verificador de cables Ethernet Industrial MicroScanner2, MicroScanner PoE y del comprobador de cableado y red LinkIQ conectarse a los tipos de conectores más comunes que se utilizan en aplicaciones de redes industriales.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con conectores comunes en redes industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye adaptador de varios conectores <li style='margin-bottom: 5px;'>Patch cord Cat6A para conexiones rápidas <li style='margin-bottom: 5px;'>Patch cord RJ45/M12X optimizado para dispositivos específicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Patch cord RJ45/M8D para aplicaciones especializadas </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>MicroScanner2 <li style='margin-bottom: 5px;'>MicroScanner PoE <li style='margin-bottom: 5px;'>LinkIQ </div> <!-- Sección de contenido del kit --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Kit</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador de varios conectores <li style='margin-bottom: 5px;'>Patch Cord Cat6A <li style='margin-bottom: 5px;'>Patch Cord RJ45 macho a RJ45 hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Patch Cord RJ45/M12X <li style='margin-bottom: 5px;'>Patch Cord RJ45/M12D <li style='margin-bottom: 5px;'>Patch Cord RJ45/M8D </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de información técnica --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Datos Técnicos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: MS-IE-ADAPTER SET <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Redes industriales Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: MS2, MS-POE y LinkIQ </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con conectores industriales más comunes
Característica 2	Patch cord Cat6A para conexiones rápidas y confiables
Característica 3	Adaptador RJ45/M12X para dispositivos específicos
Característica 4	Cable RJ45/M8D para aplicaciones especializadas
Característica 5	Conectividad versátil con múltiples adaptadores
Característica 6	Optimizado para entornos de redes industriales