



Kit de Administración de Cables Vertical / Sistema de Enrutamiento 2x2 / Altura 1828.8 mm (6 ft) / ABS Libre de Halógenos / Color Amarillo

SKU: FRHD2KTYL Marca: PANDUIT Categoría: Canaletas

\$3,999.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El kit de administrador de cables vertical FiberRunner® proporciona una ruta segura y accesible para los cables que salen de una trayectoria vertical o un empalme de bajada. El sistema incluye una canaleta de 2x2 con tapa con bisagras a presión, tres soportes en Z ajustables, tapa de extremo, adaptador, seis retenedores de cables para conductos con bisagras y accesorios de montaje completos. Fabricado en material ABS resistente y libre de halógenos con cumplimiento RoHS, este sistema de enrutamiento está diseñado para proteger la integridad de los cables de fibra óptica mediante un radio de curvatura controlado de 50.8 mm. Su configuración vertical de 1828.8 mm permite organizar eficientemente las trayectorias de cableado en centros de datos y closets de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Canaleta 2x2 con tapa a presión con bisagras<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>3 soportes en Z ajustables incluidos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Radio de curvatura de 50.8 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altura total de 1828.8 mm (6 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material ABS libre de halógenos, cumple con RoHS<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color amarillo para alta visibilidad en infraestructura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Listado en UL hasta 2024A</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Normativa</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Submarca: FiberRunner®<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Uso: Sistema de enrutamiento 2x2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Normas: Listado en UL hasta 2024A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cumplimiento: RoHS</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material: ABS<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Altura: 72" (1828.8 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Ancho: 2.17" (55.1 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Radio de curvatura: 2" (50.8 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Color: Amarillo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Canaleta de 2x2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tapa con bisagras a presión de 2x2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>3 soportes en Z ajustables<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tapa de extremo de 2x2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>1 adaptador<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>6 retenedores de cables para conductos con bisagras</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ruta segura para cables en trayectorias verticales y empalmes de bajada
Característica 2	Tapa con bisagras a presión para acceso rápido sin herramientas
Característica 3	3 soportes en Z ajustables para adaptación a distintas instalaciones
Característica 4	Radio de curvatura de 50.8 mm que protege integridad de fibra óptica
Característica 5	Material ABS resistente y libre de halógenos con cumplimiento RoHS
Característica 6	Sistema listado en UL para instalaciones de infraestructura crítica