



Kit de alarma antirrobo con panel VISTA-48, comunicador 4G LTE-M/5G, sensor PIR, sirena de 30 W y 2 contactos magnéticos

SKU: KIT2MINI-60RF Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

\$6,881.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este kit reúne todo lo necesario para instalar un sistema de alarma antirrobo completo con reporte celular: panel de control VISTA-48 con teclado-receptor inalámbrico 6160RF, comunicador universal 4G LTE-M/5G, sensor PIR interior, sirena con gabinete y contactos magnéticos. Se utiliza en instalaciones residenciales o comerciales que requieren protección perimetral e interior con monitoreo remoto sin depender de línea telefónica ni internet fijo. El comunicador incluye 2 años de servicio de datos y permite operar el sistema desde la aplicación móvil RControl. Es compatible con el resto de la familia de accesorios y periféricos del panel VISTA-48.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Panel de control VISTA-48 con teclado-receptor inalámbrico 6160RF integradoComunicador universal MN01ITEM 4G LTE-M/5G con 2 años de servicio de datos incluidosSensor PIR interior para detección de movimiento (18 m de alcance)Sirena de 30 W con gabinete y tamper antisabotajeIncluye 2 contactos magnéticos para puertas o ventanasTransformador de 16.5 Vca y batería de respaldo de 4 AhCompatible con la app RControl para armado y desarmado remoto<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PANELVISTA-48 con teclado-receptor inalámbrico 6160RF</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COMUNICADORMN01ITEM, 4G LTE-M/5G, universal, compatible con 99% de paneles</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SERVICIO INCLUIDO2 años de datos 4G LTE-M/5G</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SENSOR PIRInterior, hasta 18 m de detección</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SIRENA30 W, con gabinete y tamper</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CONTACTOS MAGNÉTICOS2 piezas, para puerta o ventana</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓNTransformador 16.5 Vca, batería de respaldo de 4 Ah</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicador universal 4G LTE-M/5G con servicio 2 años
Característica 2	Panel Vista48 con teclado 6160RF integrado
Característica 3	Sensor PIR interior para detección de movimiento
Característica 4	8 zonas programables y memoria para 250 eventos
Característica 5	Corriente auxiliar 600 mA con salidas programables
Característica 6	Soporta hasta 40 zonas inalámbricas y 24 tipos