



Kit de alarma vecinal con panel de 48 zonas, hasta 40 botones de pánico inalámbricos y sirena de 30 W

SKU: ALARMA-VECINAL Marca: HONEYWELL

\$5,436.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Este kit de alarma vecinal está pensado para cubrir áreas extensas mediante botones de pánico inalámbricos distribuidos entre varios domicilios o negocios, todos enlazados a un panel de intrusión central. Utiliza el panel Honeywell VISTA48LA con teclado alfanumérico 6160RF, que admite hasta 48 zonas, 3 particiones independientes y hasta 40 dispositivos inalámbricos de la serie 5800. Ante una emergencia, cualquier botón de pánico activa la sirena y notifica a la central de monitoreo. Es una solución típica para alarmas comunitarias, vecinales o de conjuntos residenciales en México.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Panel de alarma VISTA48LA con teclado alfanumérico 6160RF, 48 zonas y 3 particionesAdmite hasta 40 botones de pánico inalámbricos serie 5800 (5800WXT o TURBOPANIC1)Compatible con repetidores 5800RP para extender la cobertura de los botonesIncluye receptor inalámbrico 5881ENH, transformador de 16 Vca y batería de respaldo de 4 AhSirena de 30 W (SF581A) con gabinete IMP30V3 y contacto magnético inalámbrico 5816Incluye gabinete de plástico para exterior TXG0138 y botón de emergencia SS075CQComunica eventos a central de monitoreo en formato Ademco Contact ID<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->PANELVISTA48LA, 48 zonas, 3 particiones</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->TECLADO6160RF, alfanumérico</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->CAPACIDAD INALÁMBRICAHasta 40 dispositivos serie 5800</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->SIRENASF581A, 30 W, con gabinete IMP30V3</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->RECEPTOR5881ENH</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->ALIMENTACIÓNTransformador 16 Vca (RT1640LS) + batería 4 Ah (PL4.512)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->COMUNICACIÓNAdemco Contact ID</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->MEMORIA DE EVENTOS254 eventos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel de alarma VISTA48LA con teclado alfanumérico 6160RF, 48 zonas y 3 particiones
Característica 2	Admite hasta 40 botones de pánico inalámbricos serie 5800 (5800WXT o TURBOPANIC1)
Característica 3	Compatible con repetidores 5800RP para extender la cobertura de los botones
Característica 4	Incluye receptor inalámbrico 5881ENH, transformador de 16 Vca y batería de respaldo de 4 Ah
Característica 5	Sirena de 30 W (SF581A) con gabinete IMP30V3 y contacto magnético inalámbrico 5816
Característica 6	Incluye gabinete de plástico para exterior TXG0138 y botón de emergencia SS075CQ
Característica 7	Comunica eventos a central de monitoreo en formato Ademco Contact ID