



Kit de Amplificación / 120W / Bluetooth / MP3 / FM / XLR Phantom 48V / Micrófono Cuello de Ganso Cardioide / XLR 8 m (26.2 ft)

SKU: EPB120E/MIC Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Kits

\$5,538.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El kit de sonido profesional integra un amplificador digital de 120W con salida configurable a baja impedancia (4~16Ω) o línea de 100V, lo que permite su despliegue en instalaciones de voiceo y música ambiental de pequeña y mediana escala. Incluye entrada XLR con alimentación phantom de 48V para micrófonos condensadores, además de fuentes de reproducción integradas como Bluetooth, USB, TF y radio FM. El micrófono de cuello de ganso de patrón cardioide con salida XLR balanceada ofrece alta direccionalidad para entornos con ruido ambiental, mientras que el cable XLR de 8 metros (26.2 ft) incluido facilita la instalación inmediata. El amplificador incorpora protección contra cortocircuitos y sobrecalentamiento para garantizar operación continua en aplicaciones comerciales, aulas y salas de juntas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Amplificador digital de 120W con salida 4~16Ω o 100V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada XLR con phantom power 48V para micrófono condensador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Reproductor multimedia integrado: Bluetooth, MP3, FM, USB y TF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Micrófono de cuello de ganso cardioide con salida XLR balanceada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable XLR de 8 m (26.2 ft) incluido para el micrófono<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección contra cortocircuitos y sobrecalentamiento<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Botón de activación en micrófono para control manual</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Potencia de salida: 120W<li style='margin-bottom: 10px;'>Impedancia de salida: 4~16Ω o línea 100V<li style='margin-bottom: 10px;'>Entrada: XLR con phantom power 48V<li style='margin-bottom: 10px;'>Conectividad: Bluetooth, MP3, FM, USB, TF<li style='margin-bottom: 10px;'>Protección: Cortocircuito y sobrecalentamiento</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Tipo de micrófono: Condensador<li style='margin-bottom: 10px;'>Patrón de captación: Cardioide<li style='margin-bottom: 10px;'>Conexión del micrófono: XLR balanceada<li style='margin-bottom: 10px;'>Longitud del cable: 8 m (26.2 ft)<li style='margin-bottom: 10px;'>Control: Botón de activación en micrófono</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Amplificador digital EPB120E<li style='margin-bottom: 10px;'>Micrófono de cuello de ganso EP338<li style='margin-bottom: 10px;'>Cable XLR de 8 m (26.2 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida dual 4-16? o línea 100V para instalaciones comerciales
Característica 2	Phantom power 48V para micrófonos condensador profesionales
Característica 3	Reproductor multimedia integrado Bluetooth, USB, TF y FM
Característica 4	Alta direccionalidad cardioide para entornos con ruido ambiental
Característica 5	Cable XLR balanceado de 8 m incluido listo para usar
Característica 6	Protección activa contra cortocircuitos y sobrecalentamiento prolongado