



KIT de Amplificador de 120W para Escritorio | 3 Altavoces de Plafón de 5.5in | 3.75 - 30W | Sistema 70/100V

SKU: SFB120/3CS Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Kits

\$8,161.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit completo de sonorización para instalaciones de voceo y música ambiental compuesto por un amplificador mezclador de 120W RMS con salida de línea constante 70V/100V y tres altavoces coaxiales de plafón de 5 in con tweeter de 1.5 in. El amplificador integra módulo de reproducción MP3, Bluetooth, tuner FM y puerto USB, eliminando la necesidad de fuentes de audio externas para aplicaciones de fondo musical. Los altavoces incorporan transformador de línea con taps seleccionables de 3.75W a 30W en configuraciones 70V y 100V, permitiendo ajustar la potencia por zona sin modificar el cálculo de carga del amplificador. La entrada EMC habilita la priorización automática de anuncios de emergencia sobre cualquier fuente de reproducción activa.

Características Generales

- Sistema de distribución por línea constante 70V/100V
- Amplificador monofónico 120W RMS, respuesta 50 Hz - 16 kHz
- 1 entrada de micrófono, 2 entradas auxiliares, salida RCA
- Entrada EMC para priorización de emergencia
- Altavoces con taps @100V: 3.75W, 7.5W, 15W, 30W
- Altavoces con taps @70V: 1.9W, 3.75W, 7.5W, 15W, 30W
- Sensibilidad 89 dB SPL (1W/1m), respuesta 100 Hz - 18 kHz
- Resistencia a humedad para interiores, empotrable en falso techo

Desempeño

Potencia amplificador: 120W RMS
Salida: 70V/100V línea constante
Respuesta frecuencia amplificador: 50 Hz - 16 kHz
Respuesta frecuencia altavoz (-10dB): 100 Hz - 18 kHz
Sensibilidad altavoz: 89 dB SPL (1W/1m)
Impedancias transformador: 2.7kΩ/1.3kΩ/670Ω/330Ω/165Ω

Físicas / Eléctricas

Woofer altavoz: 5 in (127 mm)
Tweeter altavoz: 1.5 in (38 mm)
Tipo de montaje: empotrable en falso techo
Resistencia: a prueba de humedad para interiores
Entradas altavoz: 70V/100V/8Ω
Canales amplificador: 1 (monofónico)

Contenido del Paquete

1 x Amplificador SF-B1203 x Altavoces de plafón SF-206PMódulo MP3/Bluetooth/Tuner/USB integradoTaps de potencia preconfigurados en altavoces

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador mezclador 120W RMS con salida constante 70V/100V para voceo y música ambiental
Característica 2	Módulo integrado MP3, Bluetooth, tuner FM y USB para reproducción versátil sin equipos externos
Característica 3	Altavoz coaxial 5 in con tweeter 1.5 in para respuesta de frecuencia 100 Hz - 18 kHz
Característica 4	Taps seleccionables 3.75W a 30W en 70V/100V para adaptar cobertura sin recálculo de impedancias
Característica 5	Entrada de micrófono dedicada más 2 auxiliares y entrada EMC para priorización de emergencia
Característica 6	Construcción resistente a humedad para instalación confiable en interiores y falsos techos