Kit de Amplificador de 120W para Escritorio / 4 Altavoces de Pared 2.5W - 20W / Sistema 70/100V / Bluetooth / USB / FM / XLR con Phantom 48V

SKU: EPB120E/4WSW Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Kits

$9,423.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit de sonido profesional compuesto por un amplificador digital de 120W y cuatro altavoces de pared de 2 vías en color blanco, diseñado para aplicaciones de voceo y música ambiental en comercios, oficinas, aulas y restaurantes. El amplificador ofrece salida configurables a 4~16Ω o 100V, integrando conectividad Bluetooth, reproductor MP3, sintonizador FM y puertos USB/TF para fuentes de audio locales. Incluye entrada XLR con alimentación phantom 48V para micrófonos profesionales. Los altavoces operan en sistema 70V/100V con taps de 2.5W a 20W, permitiendo conexiones en paralelo con mínimas pérdidas de línea en distancias extendidas. Con sensibilidad de 86 dB SPL (1W/1m) y construcción resistente a la humedad, garantizan desempeño estable en entornos exigentes. El sistema incorpora protección activa contra cortocircuitos y sobrecalentamiento para mayor confiabilidad operativa.Desempeño de Audio• Potencia de salida: 120W• Respuesta de frecuencia: 80 Hz ~ 16 kHz (-3 dB)• Relación señal/ruido: ≥75 dB• Distorsión: ≤1% a potencia nominal• Salida: 4~16Ω o 100V• Sistema 70V/100V con taps de 2.5W a 20W• Sensibilidad: 86 dB SPL (1W/1m)Conectividad y Fuentes• Bluetooth integrado• Reproductor MP3 integrado• Sintonizador FM integrado• Reproducción USB/TF• Entrada XLR con phantom 48VCaracterísticas Físicas y Protección• 4 altavoces de pared de 2 vías color blanco• Resistente a la humedad• Protección contra cortocircuitos• Protección contra sobrecalentamiento

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Amplificador digital 120W con salida 4~16? o 100V para flexibilidad de instalación**
Característica 2	**Conectividad Bluetooth, MP3, FM y reproducción USB/TF integrados**
Característica 3	**Entrada XLR con alimentación phantom 48V para micrófonos profesionales**
Característica 4	**Altavoces de 2 vías con sensibilidad 86 dB SPL y resistencia a la humedad**
Característica 5	**Transformador 70V/100V que minimiza pérdidas en largas distancias de cableado**
Característica 6	**Protección integrada contra cortocircuitos y sobrecalentamiento**