



Kit de Anclaje a Piso / Acero / 1134 kg / 4 Piezas / 1.1 x 3.7 x 1.1 in

SKU: RFAKIT Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$570.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este kit de anclaje a piso proporciona fijación segura para racks de equipos críticos en centros de datos, telecomunicaciones e instalaciones industriales. Fabricado en acero de alta resistencia, soporta cargas de hasta 1134 kg distribuidas entre las cuatro piezas del kit. Su diseño versátil permite la instalación tanto en racks de 2 postes como de 4 postes, adaptándose a diversas configuraciones de montaje estándar. La tolerancia angular de ±1° facilita alineaciones precisas en superficies con imperfecciones menores, mientras que las dimensiones compactas minimizan la interferencia en espacios de piso limitados.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Carga máxima de 1134 kg por kit completoConstrucción en acero de alta resistenciaCompatible con racks de 2 y 4 postesTolerancia angular de ±1° para precisión de instalaciónDimensiones compactas: 27.9 x 94 x 27.9 mm (1.1 x 3.7 x 1.1 in)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600;'>Acero</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de carga</div><div style='font-weight: 600;'>1134 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones (ancho x alto x profundidad)</div><div style='font-weight: 600;'>27.9 x 94 x 27.9 mm</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.8;'>(1.1 x 3.7 x 1.1 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cantidad de componentes</div><div style='font-weight: 600;'>4 piezas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro de anclaje</div><div style='font-weight: 600;'>0.5 in (12.7 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud de anclaje</div><div style='font-weight: 600;'>3.75 in (95 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tolerancia angular</div><div style='font-weight: 600;'>±1°</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Componentes del kit</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>4 anclajes de concreto 1/2-13 x 3.75 in4 tuercas hexagonales 1/2-134 arandelas planas 1/2 in1 hoja de instrucciones<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Racks de telecomunicacionesEquipos de datos y servidoresInstalaciones industrialesCentros de cómputo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Racks de 2 postesRacks de 4 postesSistemas de montaje estándar<div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; margin-top: 16px; font-size: 13px;'>Notas importantes: Las dimensiones métricas se indican entre paréntesis. Las tolerancias son estándar de la industria.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga máxima de 1134 kg por kit de anclaje
Característica 2	Construcción en acero de alta resistencia
Característica 3	Compatible con racks de 2 y 4 postes
Característica 4	Tolerancia angular de ±1° para precisión de instalación
Característica 5	Dimensiones compactas para espacios reducidos
Característica 6	Kit completo con hardware e instrucciones incluidas