



Kit de antena celular remota para exterior con cable coaxial de 15 metros para comunicadores GSM Honeywell

SKU: CELL-3DB-50KT Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Accesorios

\$20,043.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El CELL3DB50KT es un kit de antena celular remota para exteriores, diseñado para ampliar el alcance de transmisión de comunicadores GSM de Honeywell. Incluye la antena omnidireccional CELL-ANT3DB, un adaptador coaxial SMA a N y 15 metros (50 pies) de cable coaxial, lo que permite instalar la antena en un punto con mejor señal celular, alejado del panel de alarma. Es útil en instalaciones donde la señal celular en el sitio del panel es débil o donde el comunicador queda oculto dentro de un gabinete metálico.

Características principales

- Incluye antena omnidireccional CELL-ANT3DB con 3 dBi de ganancia
- Cable coaxial de 15 metros (50 pies) y adaptador SMA a N incluidos
- Diseño totalmente resistente a la intemperie para instalación en exterior
- Rango de frecuencia dual de 821-896 MHz y 1850-1990 MHz
- Potencia máxima de 100 W con impedancia nominal de 50 ohms
- Compatible con comunicadores GSMX, GSMV, VISTA-GSM y radios LYNX Plus (GSM) y LYNX Touch
- Opera en un rango de temperatura de -40°C a 85°C

Especificaciones técnicas

Contenido del kit	Antena CELL-ANT3DB, adaptador WA7626-CA (SMA a N), cable coaxial 7626-50HC de 15 m
Ganancia	3 dBi promedio
Frecuencia	821-896 MHz y 1850-1990 MHz
Potencia máxima	100 W
Impedancia	50 ohms nominal
Patrón de radiación	Omnidireccional
Temperatura de operación	-40°C a 85°C (-40°F a 185°F)
Compatibilidad	GSMX, GSMV, VISTA-GSM, LYNX Plus (GSM), radios LYNX Touch

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incluye antena omnidireccional CELL-ANT3DB con 3 dBi de ganancia
Característica 2	Cable coaxial de 15 metros (50 pies) y adaptador SMA a N incluidos
Característica 3	Diseño totalmente resistente a la intemperie para instalación en exterior
Característica 4	Rango de frecuencia dual de 821-896 MHz y 1850-1990 MHz
Característica 5	Potencia máxima de 100 W con impedancia nominal de 50 ohms
Característica 6	Compatible con comunicadores GSMX, GSMV, VISTA-GSM y radios LYNX Plus (GSM) y LYNX Touch
Característica 7	Opera en un rango de temperatura de -40°C a 85°C