



Kit de Antena VHF-UHF / 450-470 MHz / 5 dBi / 200 W / 81 cm / 5 m Cable RG58 / 2.66 ft

SKU: KIT4505N5 Categoría: Móviles

\$1,326.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 16px;'>Kit integral de antena diseñado para operación en el rango de frecuencia de 450-470 MHz, optimizado para comunicaciones profesionales en entornos industriales, de seguridad y servicios de emergencia. Integra antena MUF-4505 con ganancia de 5 dBi que maximiza el alcance de transmisión, soportando potencias de hasta 200 W para enlaces robustos en condiciones exigentes. El montaje tipo NMO58UNC permite instalación versátil en vehículos y equipos móviles, mientras que el cable RG58 de 5 metros (16.4 ft) y el conector RFU505 aseguran conectividad confiable con mínima pérdida de señal.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 1.1em;'>Componentes del Kit</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Antena MUF-4505 con radiador optimizado para banda UHFMontaje NMO58UNC para fijación en superficies metálicasCable coaxial RG58 de 5 m (16.4 ft) con blindaje estándarConector RFU505 para acoplamiento mecánico y eléctrico seguro<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 1.1em;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de Frecuencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;'>450 - 470 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ganancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;'>5 dBi</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Potencia Máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;'>200 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cable Incluido</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;'>RG58, 5 m (16.4 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;'>NMO58UNC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;'>RFU505</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 1.1em;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Flotas de transporte y logística en bandas UHF asignadasServicios de seguridad privada y corporativaCoordinación de emergencias y respuesta rápidaInfraestructura crítica: energía, petróleo, mineríaOperaciones portuarias y aeroportuarias</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Optimización de señal en bandas críticas de 450-470 MHz
Característica 2	Ganancia de 5 dBi para cobertura extendida en campo
Característica 3	Soporta hasta 200 W para aplicaciones de alta potencia
Característica 4	Montaje NMO versátil para instalación en vehículos
Característica 5	Cable RG58 de 5 m para flexibilidad de posicionamiento
Característica 6	Conector RFU505 para enlace seguro y estable