



Kit de atenuador de pared inteligente sin cable neutro con control remoto Pico y placa Claro, 600 W incandescente/halógeno o 150 W LED atenuable, Caseta Wireless

SKU: PPKG1VWWH Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$1,602.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Kit Caseta Wireless para convertir la iluminación de una habitación en inteligente sustituyendo el apagador de pared existente. El atenuador PD-6WCL no requiere cable neutro, por lo que se instala en la mayoría de las cajas de pared típicas de casas y departamentos, y controla focos LED y CFL atenuables, incandescentes y halógenos. El control remoto Pico incluido permite encender, apagar y ajustar la intensidad a distancia, o funcionar como segundo punto de control sin cableado adicional. El kit incluye además la placa de pared Claro y puede integrarse a un hub Caseta Smart Bridge (se vende por separado) para control desde la app Lutron.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Incluye atenuador de pared PD-6WCL, control Pico de 3 botones y placa Claro CW-1No requiere cable neutro: sustituye el apagador existente en instalaciones típicasManeja hasta 600 W incandescente/halógeno o 150 W de LED/CFL atenuableEl control Pico funciona como segundo punto de control (3 vías) sin cableado adicionalAlcance del control Pico de hasta 9 m; batería CR2032 incluidaIntegrable a un hub Caseta Smart Bridge (se vende por separado) para control desde la app Lutron<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Carga máxima600 W INC/HAL o 150 W LED/CFL atenuable</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">CableadoSin cable neutro; unipolar o 3 vías con el Pico</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Batería del controlCR2032 (incluida)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Alcance del PicoHasta 9 m (30 pies)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Frecuencia RF431 a 437 MHz</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Videos</div></div><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/51QLiZEKks" allowfullscreen></iframe><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/sXn5ZhPtPY" allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incluye atenuador de pared PD-6WCL, control Pico de 3 botones y placa Claro CW-1
Característica 2	No requiere cable neutro: sustituye el apagador existente en instalaciones típicas
Característica 3	Maneja hasta 600 W incandescente/halógeno o 150 W de LED/CFL atenuable
Característica 4	El control Pico funciona como segundo punto de control (3 vías) sin cableado adicional
Característica 5	Alcance del control Pico de hasta 9 m; batería CR2032 incluida
Característica 6	Integrable a un hub Caseta Smart Bridge (se vende por separado) para control desde la app Lutron