



Kit de atenuador inteligente de clavija para lámparas con control remoto Pico, 100 W LED/CFL o 300 W incandescente/halógeno, 120 V, Caseta Wireless

SKU: PPKG1PWH Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$1,309.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Kit de inicio Caseta Wireless que convierte lámparas de mesa o de pie en iluminación inteligente sin modificar la instalación eléctrica. El atenuador de clavija se conecta a cualquier tomacorriente estándar de 120 V y el control remoto Pico permite encender, apagar y ajustar la intensidad a distancia. Es ideal para salas, recámaras y espacios rentados donde no se puede cablear. Funciona por sí solo con el control Pico y puede integrarse a un hub Caseta Smart Bridge (se vende por separado) para control desde la app Lutron.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Incluye atenuador de clavija PD-3PCL y control remoto Pico de 3 botones con botón de nivel favoritoDoble receptáculo: atenúa una o dos lámparas conectadas al mismo móduloCompatible con focos LED y CFL atenuables, además de incandescentes y halógenosTecnología RF Clear Connect de Lutron con alcance de hasta 9 m a través de murosMemoria ante fallas de energía: recupera el nivel de luz previo al restablecerseConvertible a modo apagador para controlar cargas no atenuablesIntegrable a un hub Caseta Smart Bridge (se vende por separado) para control desde la app Lutron<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ProtocoloRF Clear Connect (Lutron)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carga LED/CFLHasta 100 W (atenuables), mínimo 10 W</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Carga incandescente/halógenoHasta 300 W</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alcance18 m línea de vista, 9 m a través de muros</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>AmbienteInterior, 0 °C a 40 °C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CertificacionescULus, NOM, FCC, IC, COFETEL</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Videos</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/51QLiZEKks' allowfullscreen></iframe></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/sXn5ZhPtPY' allowfullscreen></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incluye atenuador de clavija PD-3PCL y control remoto Pico de 3 botones con botón de nivel favorito
Característica 2	Doble receptáculo: atenúa una o dos lámparas conectadas al mismo módulo
Característica 3	Compatible con focos LED y CFL atenuables, además de incandescentes y halógenos
Característica 4	Tecnología RF Clear Connect de Lutron con alcance de hasta 9 m a través de muros
Característica 5	Memoria ante fallas de energía: recupera el nivel de luz previo al restablecerse
Característica 6	Convertible a modo apagador para controlar cargas no atenuables
Característica 7	Integrable a un hub Caseta Smart Bridge (se vende por separado) para control desde la app Lutron