



Kit de Aterrizaje Estándar / Cable 5/8" y 7/8" / Conductor 609.6 mm (24") / 6 AWG / Resistencia DC 0.001 Ω / 100 kA Pico

SKU: 241-0882 Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Accesorios

\$744.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de aterrizaje estándar diseñado para cables coaxiales de 5/8' y 7/8', con conductor de cobre de 6 AWG y longitud de 609.6 mm (24'). Incluye correa de cobre remachada, terminal de tierra universal, cinta aislante, selladora butílica, accesorios de sujeción y remaches de cobre. Cumple con MIL-STD-1757, MIL-STD-188-124A e IEC 1024-1. Resistencia DC máxima de 0.001 ohm, soporta corriente de pico de 100,000 A. Compatible con waveguides WR62, WG18, R140, WR75, WG17, R120, WR90, WG16 y R100.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Correa de cobre remachada al cable de tierraTerminal de tierra universal para múltiples aplicacionesIncluye cinta aislante y selladora butílicaAccesorios de sujeción y remaches de cobre incluidosCumple MIL-STD-1757, MIL-STD-188-124A e IEC 1024-1Resistencia DC máxima: 0.001 ohmCorriente máxima: 100,000 A picoTamaño nominal: 5/8' y 7/8'Tamaño del waveguide: WR62, WG18, R140, WR75, WG17, R120, WR90, WG16, R100Longitud del conductor: 609.6 mm (24')Material del conductor: cobreTamaño del conductor: 6 AWG</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Resistencia DC máxima: 0.001 ohmCorriente máxima: 100,000 A picoNorma prueba corriente: MIL-STD-1757Prueba de blindaje: MIL-STD-188-124AProtección contra rayos: IEC 1024-1</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Tamaño nominal: 5/8' y 7/8'Tamaño del waveguide: WR62, WG18, R140, WR75, WG17, R120, WR90, WG16, R100Longitud conductor: 609.6 mm (24')Material del conductor: cobreTamaño del conductor: 6 AWGMaterial del aislamiento: cinta aislante y selladora butílica</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Correa de cobre remachadaTerminal de tierra universalCinta aislanteSelladora butílicaAccesorios de sujeciónRemaches de cobre</div></div></div>