



Kit de aterrizaje Estándar para cable coaxial de 1/4", 3/8", CNT-400, 9913. Longitud del conductor 60".

SKU: 223-1584 Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Accesorios

\$628.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 15px; margin: 0; color: inherit;*> Kit de puesta a tierra estándar para 1/4 y 3/8 en el cable coaxial corrugado, CNT-300 y la CNT-400 cable trenzado, y guía de onda elíptica 240 y 380 </p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño nominal: 1/4 | 3/8 <li style='margin-bottom: 5px;*>Waveguide: WR28 | WG22 | R320 | WR42 | WG20 | R220 <li style='margin-bottom: 5px;*>Vinculación del conductor Longitud: 1524.0 mm | 60' <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable Jacketing Remoción de Longitud, máximo: 59,1 mm | 2.3' <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable Aislamiento de Remoción de cuerpo entero, mínimo: 55,9 mm | 2.2' <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro compatible, máximo: 9.652 mm | 0.380' <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro compatible, mínimo: 6.223 mm | 0.24' </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Manejo actual: Probado para soportar 100.000 amperios pico de corriente de pico <li style='margin-bottom: 5px;*>Current Manipulación Método de prueba: MIL-STD-1.757 <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión a tierra, Vinculación y blindar el método de prueba: MIL-STD-188-124A <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra rayos Método de prueba: IEC 1.024-1 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de cable: trenzado | Ondulado | Guía de onda elíptica <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Vinculación Material del conductor: Cobre <li style='margin-bottom: 5px;*>Vinculación del conductor de alambre de calibre Tamaño: 6 <li style='margin-bottom: 5px;*>PVC Vinculación Conductor Aislamiento de material: PVC <li style='margin-bottom: 5px;*>Puesta a tierra de cobre estañado Material Correa: Cobre estañado <li style='margin-bottom: 5px;*> Incluye: kit de puesta a tierra | Hardware | Lug | Un rollo de 2-1/2 en la cinta de goma de butilo | Un rollo de 3/4' en cinta de PVC <li style='margin-bottom: 5px;*>Campo Adjunto Lug adjunta: Uno hoyos lug <li style='margin-bottom: 5px;*>Cantidad de empaque: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Remache Material: Cobre <li style='margin-bottom: 5px;*>Impermeabilización Método: butilo y cinta eléctrica </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones mecánicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Blowing Lluvia Método de prueba: MIL-STD-810, Método 506 <li style='margin-bottom: 5px;*>Corrosión Método de prueba: MIL-STD-1344, Método 1001 <li style='margin-bottom: 5px;*>Congelación Lluvia / formación de hielo Método de prueba: MIL-STD-810, Método 521 <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad Método de prueba: MIL-STD-1344, Método 1002 <li style='margin-bottom: 5px;*>Inmersión Método de prueba: IEC 60529: 2001, IP68 <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 80 °C (-40 °F a 176 °F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de rosca: 3/8' <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia UV Método de prueba: MIL-STD-810, Método 505 <li style='margin-bottom: 5px;*>Método de prueba de vibración: MIL-STD-202, Método 214 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones de empaque</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura: 266.7 mm | 10.5 en <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 57.2 mm | 2.3 en <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso de envío: 0.34 kg | 0.75 libras <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 175.3 mm | 6.9 en </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra picos de corriente de 100,000 amperios
Característica 2	Compatible con cables coaxiales de 1/4", 3/8", CNT-300 y CNT-400
Característica 3	Conductor de 1524 mm (60 ft) para instalaciones extendidas
Característica 4	Diseño compatible con guías de onda WR28, WG22 y variantes
Característica 5	Cumple método de prueba MIL-STD-1757 para conexión a tierra
Característica 6	Remoción de aislamiento mínima de 55.9 mm (2.2 ft) para instalación rápida