



Kit de aterrizaje Estándar para cable de 1/2". Longitud del conductor 24"

SKU: 241-0881 Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Accesorios

\$546.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Manejo de corriente: Probado para soportar picos de corriente pico de 100 000 amperios <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de prueba de manejo actual: MIL-STD-1757 <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de prueba de puesta a tierra, unión y blindaje: MIL-STD-188-124A <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de prueba de protección contra rayos: IEC 1024-1 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones mecánicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de prueba de lluvia: MIL-STD-810, Method 506 <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de prueba de corrosión: MIL-STD-1344, Method 1001 <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de prueba de lluvia helada/formación de hielo: MIL-STD-810, Method 521 <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de prueba de humedad: MIL-STD-1344, Method 1002 <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de prueba de inmersión: IEC 60529:2001, IP68 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: -40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40 °C to +80 °C (-40 °F to +176 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de la rosca: 3/8 in. <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de prueba de resistencia UV: MIL-STD-810, Método 505 <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de prueba de vibración: MIL-STD-202, Método 214 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: Corrugado | Guía de onda elíptica <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de kit de puesta a tierra: Kits de puesta a tierra estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota para pedidos: producto no estándar de CommScope® <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del conductor de unión: Cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del cable del conductor de unión: calibre 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de revestimiento del conductor de unión: PVC <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de la correa de puesta a tierra: Cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: Kit de puesta a tierra | Ferretería | estirón | Un rollo de 2 en cinta de PVC | Un rollo de 24 en cinta de caucho butílico <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorio de lengüeta: adjunto de fábrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de lengüeta: lengüeta de dos orificios <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad del paquete: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del remache: Cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de impermeabilización: butilo y cinta eléctrica </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño nominal: 1/2 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño Waveguide: WR42 | WG20 | R220 | WR51 | WG19 | R180 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del conductor de unión: 609.6 mm | 24 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima de extracción del revestimiento del cable: 59.1 mm | 2.3 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de remoción del revestimiento del cable, mínimo: 55.9 mm | 2.2 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro compatible, máximo: 16.510 mm | 0.650 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro compatible, mínimo: 15.494 mm | 0.610 in </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra picos de corriente hasta 100,000 amperios
Característica 2	Certificación IEC 1024-1 para protección contra rayos
Característica 3	Inmersión total certificada IP68 para entornos extremos
Característica 4	Operación garantizada de -40°C a +85°C
Característica 5	Compatible con cables de 0.610" a 0.650" de diámetro
Característica 6	Resistencia a vibraciones bajo MIL-STD-202 Método 214