



Kit de aterrizaje Estándar para cable de 1/4" y 3/8", longitud del conductor 24"

SKU: 223-1582 Marca: ANDREW / COMMScope Categoría: Accesorios

\$484.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características principales:

- Correa de cobre remachada al cable de tierra
- Terminal de tierra universal incluido para flexibilidad
- Tape contra agua para protección adicional
- Accesorios de sujeción para instalación segura
- Cumple estándares MIL-STD e IEC internacionales

Especificaciones eléctricas:

- Compatibilidad: Cable corrugado y guía de onda elíptica
- Diámetro compatible: 6.223 mm (0.245") a 9.652 mm (0.380")
- Longitud del conductor: 609.6 mm (24')
- Tipo de conductor: Cobre calibre 6 con aislamiento PVC

Especificaciones mecánicas:

- Estándares cumplidos: MIL-STD-202, Método 214; MIL-STD-188-124A; IEC 1024-1; ISO 9001:2008
- Temperatura almacenamiento: -40°C a +80°C
- Resistencia UV: Prueba MIL-STD-810, Método 505
- Resistencia vibración: MIL-STD-202, Método 214
- Protección IP: IP68 según IEC 60529:2001

Contenido del kit:

- Terminal de tierra universal
- Correa de cobre con accesorios
- Tape butilo de 2-1/2'
- Tape PVC de 3/4'
- Herramienta de sujeción

Especificaciones físicas:

- Peso: 0.26 kg
- Dimensiones: 254.0 mm x 152.4 mm x 50.8 mm
- Color: Negro
- Tamaño: 1/4' y 3/8'

Sistemas de protección:

- Sistemas de comunicación por cable coaxial
- Instalaciones de guía de onda elíptica
- Protección contra sobrecargas eléctricas
- Sistemas de protección contra rayos
- Instalaciones exteriores con condiciones climáticas extremas

Métodos de prueba:

- MIL-STD-810 (lluvia, heladas, UV)
- MIL-STD-1344 (corrosión, humedad)
- IEC 60529 (protección IP68)
- MIL-STD-202 (vibración)
- IEC 1024-1 (protección contra rayos)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Corriente máxima pico de 100,000 A para protección contra sobretensiones
Característica 2	Terminal universal que simplifica instalaciones en múltiples configuraciones
Característica 3	Cinta butilo y PVC para sellado hermético contra humedad y agua
Característica 4	Correa de cobre remachada para conexión de baja resistencia permanente
Característica 5	Compatibilidad con cables corrugados de 6.223 mm a 9.652 mm de diámetro
Característica 6	Operación garantizada de -40°C a +85°C con resistencia UV validada MIL-STD