



Kit de aterrizaje Estándar para de cable 5/8" y 7/8". Longitud del conductor 24"

SKU: 241-0882 Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Accesorios

\$757.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Correa de cobre remachada al cable de tierra <li style='margin-bottom: 5px;*>Terminal de tierra universal para múltiples aplicaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye tape contra agua para protección <li style='margin-bottom: 5px;*>Accesorios de sujeción incluidos para instalación segura <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple estándares MIL-STD e IEC internacionalmente </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente máxima: 100,000 A pico <li style='margin-bottom: 5px;*>Norma prueba corriente: MIL-STD-1757 <li style='margin-bottom: 5px;*>Prueba de blindaje: MIL-STD-188-124A <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra rayos: IEC 1024-1 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño nominal: 5/8' y 7/8' <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño del waveguide: WR62, WG18, R140, WR75, WG17, R120, WR90, WG16, R100 <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud conductor: 609.6 mm (24') <li style='margin-bottom: 5px;*>Material del conductor: Cobre <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño del conductor: 6 AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Material del aislamiento: PVC <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro compatible: 21.336 mm a 28.702 mm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Condiciones de operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operación: -40°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura almacenamiento: -40°C a +80°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra agua: IP68 (IEC 60529:2001) <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a UV: MIL-STD-810, Método 505 <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a vibración: MIL-STD-202, Método 214 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del kit</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Correa de tierra de cobre <li style='margin-bottom: 5px;*>Terminal de tierra universal <li style='margin-bottom: 5px;*>Tape de PVC de 2' (20 pies) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tape de caucho butílico de 24' <li style='margin-bottom: 5px;*>Accesorios de sujeción <li style='margin-bottom: 5px;*>Remaches de cobre </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones empaque: 266.7 x 57.2 x 266.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso envío: 0.72 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño hilo: 3/8' <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia DC: Máximo 0.001 ohm <li style='margin-bottom: 5px;*>Norma calidad: ISO 9001:2008 </div> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>