



SKU: 223-1584 Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Accesorios

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

puesta a tierra estándar diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura de telecomunicaciones. Proporciona protección integral contra descargas atmosféricas en cables coaxiales corrugados de 1/4" y 3/8", cables trenzados CNT-300 y CNT-400, así como guías de onda elípticas de dimensiones 240 y 380. El sistema ha sido probado bajo el método MIL-STD-1757 para soportar picos de corriente de hasta 100,000 amperios, garantizando la integridad de equipos críticos en situaciones de comunicación. El conductor de 1524 mm (60 ft) permite flexibilidad en la ubicación del punto de aterrizaje, mientras que el diseño compatible con múltiples estándares de guía de onda (WR28, WG22, R320, WR42, WG20, R220) facilita la integración en diversas arquitecturas de red.

- Características Generales
- Remoción de jacketing máxima: 59.1 mm (2.3 ft)
- Diámetro compatible mínimo: 6.223 mm (0.24 ft)
- Cables coaxiales soportados: 1/4", 3/8", CNT-300, CNT-400
- Desempeño Eléctrico
- Manejo de corriente: 100,000 A
- Estándar de protección: IEC 1024-1
- Especificaciones Físicas
- Longitud de conductor: 1524.0 mm (60 ft)
- Diámetro máximo compatible: 9.652 mm (0.380 ft)
- Diámetro mínimo compatible: 6.223 mm (0.24 ft)
- Remoción de jacketing máxima: 59.1 mm (2.3 ft)
- Cables coaxiales: 1/4", 3/8", CNT-300, CNT-400
- Guías de onda: WR28, WG22, R320, WR42, WG20, R220

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra picos de corriente de 100,000 amperios
Característica 2	Compatible con cables coaxiales de 1/4", 3/8", CNT-300 y CNT-400
Característica 3	Conductor de 1524 mm (60 ft) para instalaciones extendidas
Característica 4	Diseño compatible con guías de onda WR28, WG22 y variantes
Característica 5	Cumple método de prueba MIL-STD-1757 para conexión a tierra
Característica 6	Remoción de aislamiento mínima de 55.9 mm (2.2 ft) para instalación rápida