



Kit de Aterrizaje para Cable Coaxial 7/8" / Conductor Calibre 6 / Longitud 609.6 mm (24") / Acero Inoxidable / Terminal 1 o 2 Puntos

SKU: SG78-06B2A Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Accesorios

\$415.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de aterrizaje Sure Ground diseñado para cables coaxiales de 7/8' utilizados en infraestructuras de telecomunicaciones y estaciones base celulares. El sistema integra un conductor de cobre calibre 6 con revestimiento de PVC, terminado en un mecanismo de instalación tipo clip que permite el montaje rápido sin requerir herramientas especializadas. La terminal de aterrizaje soporta configuraciones de uno o dos puntos de conexión, proporcionando flexibilidad en distintos esquemas de puesta a tierra. La inclusión de cinta selladora impermeable garantiza la protección ambiental del punto de unión, mientras que la construcción en acero inoxidable asegura durabilidad en condiciones exteriores. El kit cumple con estándares MIL-STD e IEC, soportando corrientes de hasta 100,000 amperios, lo que lo hace apto para instalaciones críticas de alta disponibilidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material del conductor de unión: Cobre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material de revestimiento: PVC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tamaño del cable conductor: Calibre 6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de cable: Aplastado | Pared lisa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de kit: Kits de conexión a tierra SureGround®<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de corriente: Hasta 100,000 amperios</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro compatible máx.: 28.702 mm | 1.13'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro compatible mín.: 26.67 mm | 1.05'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable compatible: 7/8'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Terminal: 1 o 2 puntos de aterrizaje<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándares: MIL-STD, IEC<li style='padding: 6px 0;'>Mecanismo de instalación: Tipo clip</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud del conductor: 609.6 mm | 24'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud retirada cubierta: 38.1 mm | 1.5'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material estructural: Acero inoxidable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductor: Cobre calibre 6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Revestimiento: PVC<li style='padding: 6px 0;'>Color: Negro</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit de aterrizaje SureGround®<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cinta selladora impermeable<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de instalación incluidos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta corrientes de hasta 100,000 amperios para protección máxima
Característica 2	Instalación rápida con mecanismo tipo clip sin herramientas especiales
Característica 3	Cinta selladora impermeable incluida para sellado ambiental
Característica 4	Terminal de aterrizaje configurable para uno o dos puntos de conexión
Característica 5	Cumple estándares MIL-STD e IEC para instalaciones críticas
Característica 6	Acero inoxidable de alta calidad con conductor de cobre calibre 6