



Kit de aterrizaje Sure Ground para cable de 1/2", longitud 24"

SKU: SG12-06B2A Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Accesorios

\$491.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye cinta contra agua y accesorios de sujeción<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación rápida tipo clip<li style='margin-bottom: 5px;'>Terminal para aterrizar uno o dos puntos a tierra<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple estándares MIL-STD e IEC<li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado de acero inoxidable</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Manejo de corriente: 100.000 amperios (prueba MIL-STD-1757)<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de unión: Máximo 0.001 ohmios (MIL-STD-188-124A)<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra rayos: IEC 1024-1</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones mecánicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable<li style='margin-bottom: 5px;'>Material de remaches: Cobre estañado<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de asas: Luga de dos agujeros<li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del hilo: 3/8 pulgada<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro compatible: 15.494 mm a 16.51 mm (0.61' a 0.65')<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del conductor: 609.6 mm (24')</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones ambientales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -40°C a +85°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura almacenamiento: -40°C a +80°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP: IP68 (IEC 60529:2001)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>MIL-STD-1757<li style='margin-bottom: 5px;'>MIL-STD-188-124A<li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 1024-1<li style='margin-bottom: 5px;'>ISO 9001:2015<li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS<li style='margin-bottom: 5px;'>REACH-SVHC</div></div></div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del kit</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de puesta a tierra<li style='margin-bottom: 5px;'>Hardware de montaje<li style='margin-bottom: 5px;'>Terminal de puesta a tierra<li style='margin-bottom: 5px;'>Rollo de cinta de PVC de 2 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px;'>Rollo de cinta de goma butílica de 24 pulgadas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia de unión ?0.001 ? para conexión de baja impedancia
Característica 2	Manejo de corriente de 100,000 A según prueba MIL-STD-1757
Característica 3	Instalación rápida tipo clip que reduce tiempo de despliegue
Característica 4	Terminal dual para aterrizar uno o dos puntos a tierra
Característica 5	Cinta contra agua y accesorios de sujeción incluidos
Característica 6	Cumplimiento de estándares MIL-STD e IEC para protección contra rayos