



Kit de aterrizaje Sure Ground para cable de 7/8", longitud 24"

SKU: SG78-06B2A Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Accesorios

\$437.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características principales

Incluye cinta selladora impermeable y accesorios incluidos

Instalación rápida con mecanismo tipo clip

Terminal de aterrizaje para uno o dos puntos

Cumple estándares MIL-STD e IEC rigurosos

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad

Sección de especificaciones técnicas

Material del conductor de unión: Cobre

Material de revestimiento: PVC

Tamaño del cable conductor: Calibre 6

Tipo de cable: Aplastado | Pared lisa

Color: Negro

Tipo de kit: Kits de conexión a tierra SureGround®

Dimensiones

Longitud del conductor: 609,6 mm | 24 pulgadas

Longitud retirada cubierta: 38,1 mm | 1,5 pulgadas

Diámetro compatible máx.: 28,702 mm | 1,13 pulgadas

Diámetro compatible mín.: 26,67 mm | 1,05 pulgadas

Especificaciones eléctricas

Manejo de corriente: 100.000 amperios (pico)

Método de prueba: MIL-STD-1757

Cinta de bloqueo: Acero inoxidable

Remaches: Cobre estañado

Especificaciones ambientales

Temp. operación: -40 °C a +85 °C

Temp. almacenamiento: -40 °C a +80 °C

Prueba de inmersión: IEC 60529:2001, IP68

Prueba de vibración: MIL-STD-202, Método 214

Embalaje y peso

Incluye: Kit de puesta a tierra, hardware, cinta PVC y cinta butílica

Cumplimiento normativo

Estándares: MIL-STD-188-124A, IEC 1024-1

Calidad: ISO 9001:2015

Conforme: REACH-SVHC

RoHS: Cumple

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta corrientes de hasta 100,000 amperios para protección máxima
Característica 2	Instalación rápida con mecanismo tipo clip sin herramientas especiales
Característica 3	Cinta selladora impermeable incluida para sellado ambiental
Característica 4	Terminal de aterrizaje configurable para uno o dos puntos de conexión
Característica 5	Cumple estándares MIL-STD e IEC para instalaciones críticas
Característica 6	Acero inoxidable de alta calidad con conductor de cobre calibre 6