



Kit de aterrizaje Sure Ground Sumergible para cable de 7/8". Longitud del conductor 45".

SKU: CSG78-12B2U Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Accesorios

\$801.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de aterrizaje de una sola pieza<li style='margin-bottom: 5px;'>Molde contra agua sella en un solo paso<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple norma sumergible IP68<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple estándares MIL-STD e IEC<li style='margin-bottom: 5px;'>Terminal para aterrizar uno o dos puntos a tierra<li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado de acero inoxidable<li style='margin-bottom: 5px;'>No requiere cinta contra agua</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: Corrugado y smoothwall<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro compatible: 27.559-28.372 mm (1.085-1.117 in)<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud conductor: 1143.0 mm (45 in)<li style='margin-bottom: 5px;'>Material del conductor: Cobre<li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre del conductor: 6 AWG<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de terminal: Terminal de dos orificios<li style='margin-bottom: 5px;'>Material de contactos: Cobre estañado<li style='margin-bottom: 5px;'>Material de sellado: Caucho EPDM moldeado<li style='margin-bottom: 5px;'>Material de carcasa: Acero inoxidable</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de corriente: 100,000 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de resistencia: MIL-STD-1757<li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de blindaje: MIL-STD-188-124A<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra rayos: IEC 1024-1</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -40°C a +85°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura almacenamiento: -40°C a +80°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de vibración: MIL-STD-202, Método 214<li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba UV: MIL-STD-810, Método 505<li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de rosca: 3/8 in</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud carcasa: 62.2 mm (2.5 in)<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho carcasa: 40.1 mm (1.6 in)<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones empaque: 447.0x396.2x68.6 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.45 kg (1.00 lb)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado hermético en un solo paso sin cinta adicional
Característica 2	Protección IP68 para instalaciones subterráneas o sumergidas
Característica 3	Cumplimiento MIL-STD e IEC para entornos críticos
Característica 4	Terminal de dos orificios para uno o dos puntos de tierra
Característica 5	Conductor de cobre 6 AWG para alta capacidad de corriente
Característica 6	Carcasa de acero inoxidable resistente a corrosión