

Kit de Audio / Mando Bluetooth / Bocinas de Superficie / 2+2W RMS / IP55 / Color Blanco

SKU: 121010H/FS2SEW Marca: EGI AUDIO SOLUTIONS Categoría: Kits

Garantía: 1 año

$14,127.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit de audio para espacios comerciales y residenciales que integra un mando Bluetooth con display LED multicolor y un par de bocinas de superficie de dos vías con protección IP55. Proporciona una cobertura sonora de 145° x 140° para dispersión uniforme en zonas amplias, tanto en interiores como en exteriores protegidos. La unidad de control incluye conectividad Bluetooth y entrada AUX/TV analógica, con potencia de salida de 2+2 W RMS sobre impedancia de 16+16 Ω. Cumple con los estándares de seguridad pública UL1480 y ULC-S541 para instalaciones que requieren certificaciones estrictas. El diseño compacto del mando y la alimentación universal 110-230 VCA permiten su instalación en proyectos de sonorización de fondo y anuncios de voz.

Características Generales
Mando Bluetooth con entrada AUX/TV y display LED multicolor
Par de bocinas de superficie 2 vías con transductor de 2.25 in
Protección IP55 resistente a la intemperie
Cobertura sonora de 145° x 140°
Cumplimiento UL1480 y ULC-S541 para seguridad pública
Alimentación universal 110-230 VCA, 50/60 Hz

Desempeño
Potencia de salida: 2+2 W RMS
Impedancia de altavoces: 16+16 Ω
Entrada AUX/TV: 500 mV RMS
Impedancia de entrada: 10 kΩ
Cobertura sonora: 145° x 140°
Transductor: 2.25 in, rango completo
Impedancia bocinas: 16 Ω / 70V/100V

Físicas y Eléctricas
Alimentación: 110-230 VCA, 50/60 Hz
Consumo: 7 W (funcionamiento) / 2 W (standby)
Dimensiones (mando): 45 x 45 x 52 mm
Peso (mando): 0.11 kg
Color: Blanco
Grado de protección: IP55

Contenido del Paquete
1 x Mando Bluetooth 121010H
1 x Par de bocinas de superficie FS2SEW

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Entrada AUX/TV y display LED multicolor integrados**
Característica 2	**Cobertura sonora 145° x 140° para dispersión uniforme**
Característica 3	**Certificación UL1480 y ULC-S541 para seguridad pública**
Característica 4	**Resistencia IP55 para uso en interiores y exteriores**
Característica 5	**Alimentación universal 110-230 VCA 50/60 Hz**
Característica 6	**Bajo consumo energético con modo standby de 2W**