

Kit de Audio para Techo / Bluetooth / 2+2W RMS / Bocinas 2.25in / Cobertura 150° / Entrada AUX-TV

SKU: 121010H/FS2C Marca: EGI AUDIO SOLUTIONS Categoría: Kits

Garantía: 1 año

$10,845.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit completo de audio para espacios comerciales y residenciales que integra un mando Bluetooth con un par de bocinas de techo. El mando EGI 121010H ofrece conectividad inalámbrica, entrada AUX/TV y un display LED multicolor para facilitar la operación. Las bocinas Bose FreeSpace FS2C incorporan un transductor de rango completo de 57 mm (2.25 in) con cobertura de 150°, asegurando una dispersión uniforme ideal para música de fondo y anuncios de voz. Su diseño compacto permite una instalación discreta en oficinas, comercios y entornos residenciales.

Características Generales
Mando Bluetooth con entrada AUX/TV y display LED multicolor
Par de bocinas de techo Bose FreeSpace con transductor de 2.25 in
Cobertura sonora de 150° para dispersión uniforme
Diseño compacto: mando de 45x45x52 mm y bocinas de 182x132 mm
Ideal para música de fondo y anuncios en comercios y oficinas

Desempeño
Potencia de salida: 2+2 W RMS
Impedancia de altavoces: 16+16 Ω
Entrada AUX/TV: 500 mV RMS
Impedancia de entrada: 10 kΩ
Cobertura sonora: 150°

Físicas y Eléctricas
Alimentación: 110-230 VCA 50/60 Hz
Consumo: 7W (funcionamiento) / 2W (standby)
Dimensiones mando: 45 x 45 x 52 mm
Peso mando: 0.11 kg
Dimensiones bocinas: 182 x 132 mm
Transductor: 57 mm (2.25 in) rango completo
Impedancia bocinas: 16 Ω / 70V/100V
Potencia línea: 1, 2

Contenido del Paquete
1 mando Bluetooth EGI 121010H
1 par de bocinas de techo Bose FS2C

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Mando con display LED multicolor para monitoreo visual del estado operativo**
Característica 2	**Bocinas con transductor de rango completo de 57 mm integrado**
Característica 3	**Dispersión sonora amplia que elimina puntos muertos en ambientes comerciales**
Característica 4	**Factor de forma reducido para instalación discreta en techos y mobiliario**
Característica 5	**Alimentación universal 110-230 VCA con consumo de 7W en operación**
Característica 6	**Impedancia de 16 ? compatible con sistemas de audio residenciales y comerciales**