



Kit de Audioportero Analógico a 2 Hilos / Apertura de 2 Puertas / Diferentes Tonos y Volúmenes de Timbre / Protección IP55

SKU: DS-KIS103/US Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros Analógicos

\$765.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de 2 relevadores de manera independiente (12 Vcd y contacto seco) para control de 2 puertas. <li style='margin-bottom: 5px;*>Comunicación de 2 hilos, calibre 18. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 110 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>NO soporta auricular secundario. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ajuste de volumen de timbrado alto, medio o mute. <li style='margin-bottom: 5px;*>Múltiples tonos de timbre. </div> <!-- Sección de Instalación --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 24px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px;*> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Instalación sencilla</h3> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Un kit pensado para que la instalación sea directa: solo dos cables entre el panel exterior y el auricular interior, sin configuración compleja.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Comunicación: 2 hilos calibre 18 entre panel exterior y auricular. <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 110 Vca directo en el auricular interior. <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de accesos: 2 relevadores independientes para abrir hasta 2 puertas (Puerta 1 con 12 Vcd, Puerta 2 con contacto seco). <li style='margin-bottom: 5px;*>Exterior: protección IP55 contra polvo y agua para instalación en intemperie. </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Protección</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección IP55 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de 2 puertas con relevadores independientes
Característica 2	Comunicación simplificada por solo 2 hilos calibre 18
Característica 3	Volumen configurable: alto, medio o silencio total
Característica 4	Múltiples tonos de timbre seleccionables según zona
Característica 5	Protección IP55 para instalación exterior resistente
Característica 6	Alimentación directa 110 VCA sin transformadores adicionales