



KIT de Bala TURBOHD 2 Megapixel (1080p) + Caja de Conexión / Exterior IP66 / TVI-AHD-CVI-CVBS

SKU: B8-TURBO-G2W/AX Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Bala

\$557.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/nicolas.jimenez/epcom-2.png' alt='*> </div> <!-- Título y enlaces --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> <h1 style='font-size: 24px; margin: 0 0 10px; color: inherit; opacity: 0.9;*>>KIT: B8-TURBO-G2W/AX</h1> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.7;*>>Incluye:</h3> <p style='margin: 5px 0; font-size: 16px; color: inherit;*> 1 x B8-TURBO-G2W </p> <p style='margin: 5px 0; font-size: 16px; color: inherit;*> 1 x DS-1280ZJ-XS-AX </p> </div> <!-- Contenedor de productos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Producto 1 --> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='text-align: center; padding: 15px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOM/B8TURBOG2W/B8TURBOG2W-p.PNG' alt='*> </div> <div style='border-top: 5px solid #0091ff; padding: 15px;*> <h2 style='font-size: 20px; margin: 0 0 15px; color: inherit;*> 1 x B8-TURBO-G2W </h2> <h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 10px; color: inherit; opacity: 0.7;*>>Características:</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080) <li style='margin-bottom: 5px;*>>Lente fijo: 2.8 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>>20 mts IR EXIR. <li style='margin-bottom: 5px;*>>Angulo de Visión: 103° (2.8 mm) <div style='margin-bottom: 5px;*>>Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS)</div> </div> <!-- Producto 2 --> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='text-align: center; padding: 15px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/SYSCOMVIDEO/DS1280ZJXSAX/DS1280ZJXSAX-p.PNG' alt='*> </div> <div style='border-top: 5px solid #0091ff; padding: 15px;*> <h2 style='font-size: 20px; margin: 0 0 15px; color: inherit;*> 1 x DS-1280ZJ-XS-AX </h2> <h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 10px; color: inherit; opacity: 0.7;*>>Características:</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>>Caja de Conexiones. <li style='margin-bottom: 5px;*>>Material: Aleacion de aluminio. <li style='margin-bottom: 5px;*>>Dimensiones: Ø100 X 43.2 X 129mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>>Carga maxima 4.5KG. <li style='margin-bottom: 5px;*>>Caja de Conexiones soporta 4.5 kg para protección de instalación </div> </div> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Video 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/fXj9WUvVbOQ' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Video 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/DnOcZna6RLM' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Video 3 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/rpkOXmuGQAK' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Kit completo con caja de conexiones de aluminio incluida
Característica 2	Compatibilidad cuádruple TVI/AHD/CVI/CVBS sin cambiar cableado
Característica 3	IR EXIR 20 m (65.6 ft) para vigilancia nocturna uniforme
Característica 4	Ángulo de visión amplio 103° para cobertura de área extensa
Característica 5	Caja de conexiones soporta 4.5 kg para protección de instalación
Característica 6	Diseño exterior IP66 resistente a polvo y agua de lluvia