



Kit de Barrera FAAC 620 RPD con Pluma Rectangular sin Iluminación / Equipo Hidráulico de Uso Intensivo / Hasta 2 Millones de Ciclos

Antes de Presentar una Falla Severa

SKU: FAAC-620-R Marca: FAAC Categoría: Barreras Vehiculares

\$43,379.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <!-- Sección de características en 3 columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,0.5); '> <strong style='font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 10px; display: block; '>Características principales. <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Barrera de uso continuo <li style='margin-bottom: 5px; '>FAAC 620 Versión RPD <li style='margin-bottom: 5px; '>Barrera de tecnología Hidráulica. <li style='margin-bottom: 5px; '>Sentido configurable en sitio. </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,0.5); '> <strong style='font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 10px; display: block; '>Características Físicas y Eléctricas. <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Alimentación de 220 VAC <li style='margin-bottom: 5px; '>Grado de protección IP44 <li style='margin-bottom: 5px; '>Protección térmica 120°C <li style='margin-bottom: 5px; '>Peso 73 kg </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,0.5); '> <strong style='font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 10px; display: block; '>Características Destacadas. <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Hasta 2 millones de ciclos antes de falla severa. <li style='margin-bottom: 5px; '>Soporta brazo de hasta 3.8 metros. <li style='margin-bottom: 5px; '>Tiempo de apertura 3 segundos. <li style='margin-bottom: 5px; '>Equipo de uso residencial, Comercial e Industrial. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '> <!-- Sección de contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>El Modelo FAAC620 incluye:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>1 x 1046358 Barrera Hidráulica FAAC 620 RPD de uso continuo. <li style='margin-bottom: 5px; '>1 x 428090 Brazo de perfil rectangular de 3.8 metros de longitud con bandas rojas incluidas. <li style='margin-bottom: 5px; '>1 x 428342 Enganche para brazo rectangular. <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características adicionales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Sistema de frenado electrónico que permite un movimiento más suave y fluido en la barrera, extendiendo la vida útil del mecanismo. <li style='margin-bottom: 5px; '>Sensor de masa de dos canales integrado en la tablilla. <li style='margin-bottom: 5px; '>Tablilla 624 BLD de lógica programable. <li style='margin-bottom: 5px; '>Medidas del equipo 350 x 1080 x 170 mm. <li style='margin-bottom: 5px; '>Se requiere conexión bifásica para su alimentación. </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px; '> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '> <!-- Sección de accesorios de iluminación --> <div style='margin-bottom: 30px; '> <h2 style='font-size: 18px; text-align: center; color: inherit; margin-bottom: 15px; '>¿Qué accesorios debo agregar para iluminar el brazo o mástil?</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; '> <p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; '>390992 Conector para manguera led para barreras FAAC</p> <p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; '>390993 Manguera led color Rojo (Paquete con 12 metros).</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '> <!-- Sección de accesorios adicionales --> <div style='margin-bottom: 30px; '> <h2 style='font-size: 18px; text-align: center; color: inherit; margin-bottom: 15px; '>¿Qué accesorios puedo agregar a mi instalación?</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; '> <p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; '>787856 Receptor de frecuencia FAAC RP1</p> <p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; '>787456 Adaptador de iluminación para Control remoto FAAC XT4 de 4 canales</p> <p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; '>428137 Articulación para brazo rectangular.</p> <p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; '>785102 Fotocelda infrarroja FAAC XP20D con alcance de 20 metros</p> <p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; '>10-MATRIX-IIS-1224 Sensor de masa de un canal marca BEA</p> <p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; '>SYS-LM6 Lazo magnético de 6 metros</p> <p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; '>XBS-RDA-09 Radar para barreras con alcance de hasta 6 metros.</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '> <!-- Sección de aplicación y notas --> <div style='margin-bottom: 30px; '> <h2 style='font-size: 18px; text-align: center; color: inherit; margin-bottom: 15px; '>Notas adicionales:</h2> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; align-items: center; '> <p style='text-align: center; font-size: 14px; color: inherit; margin: 5px 0; '>La barrera cuenta con contra defectos de fabricación.</p> <p style='text-align: center; font-size: 14px; color: inherit; margin: 5px 0; '>El kit FAAC620R es compatible con iluminación, se deben de adquirir accesorios no incluidos.</p> <p style='text-align: center; font-size: 14px; color: inherit; margin: 5px 0; '>Los cambios hechos en el mástil necesitan una calibración de la barrera, lo que puede llevar a hacer un cambio del resorte interno de la barrera.</p> <p style='text-align: center; font-size: 14px; color: inherit; margin: 5px 0; '>Para la calibración de la barrera tome en cuenta la siguiente NOTA</p> <p style='text-align: center; font-size: 14px; color: inherit; margin: 5px 0; '>Para su mantenimiento utilice aceite Shell Tellus 22.</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '> <!-- Sección de videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; '> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; ' src='https://www.youtube.com/embed/KLHMqYb9t8k' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; '> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; ' src='https://www.youtube.com/embed/YKO3VGQwC2Q' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; '> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; ' src='https://www.youtube.com/embed/9zAcXb8Lko' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología hidráulica para operación continua sin interrupciones
Característica 2	Hasta 2 millones de ciclos antes de falla severa
Característica 3	Brazo rectangular de 3.8 m (12.5 ft) con bandas reflectivas rojas
Característica 4	Apertura en 3 segundos para control de flujo vehicular eficiente
Característica 5	Sistema de frenado electrónico para movimiento suave y preciso
Característica 6	Sentido de operación configurable en sitio según layout de acceso