



Kit de Barrera Vehicular 1601 de Uso CONTINUO Con Mástil de Aluminio 4 Metros / Incluye Sensor de Masa y Loop.

SKU: 1601-KTAL Marca: DKS DOORKING Categoría: Barreras Vehiculares

\$59,278.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este kit de barrera vehicular de uso continuo está diseñado para aplicaciones de alto tráfico que demandan operación ininterrumpida durante prolongados períodos de tiempo. Integra un motor de 1/2 HP que garantiza rendimiento sostenido sin sobrecalentamiento, acompañado de un mástil tubular de aluminio de 4 metros (13.1 pies) que combina ligereza estructural con resistencia a condiciones ambientales exigentes. La alimentación de 115 VAC con consumo de 5.4 amperios asegura compatibilidad con infraestructuras eléctricas estándar, mientras que el sensor de masa y lazo magnético incluidos permiten detección vehicular confiable sin necesidad de componentes adicionales. La configuración de mano izquierda o derecha se realiza directamente en campo, adaptándose a las condiciones específicas de cada instalación sin complicaciones.

Características Principales

- Motor de 1/2 HP para operación continua sin interrupciones
- Mástil tubular de aluminio de 4 metros (13.1 pies) ligero y resistente
- Configuración izquierda o derecha ajustable en campo
- Clases de operación II, III y IV según UL 325
- Sensor de masa plug and play de un canal incluido
- Interruptor de encendido/apagado integrado para control directo

Especificaciones Técnicas

Motor	1/2 HP
Longitud de mástil	4 m (13.1 ft)
Alimentación	115 VAC
Consumo de corriente	5.4 A
Dimensiones (L x A x P)	387.35 x 1105 x 394 mm
Clases UL	325II, III y IV
Material de mástil	Aluminio tubular
Color de barrera	Blanco

Contenido del Kit

- 1601-380 Barrera de uso continuo, color blanco
- 1601-516 Mástil tubular de aluminio de 4 metros (13.1 pies)
- 1601-242 Kit de instalación para brazo tubular
- 9410-010 Sensor de masa plug and play de un canal
- SYS-LM6 Lazo magnético para sensor de masa

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor de 1/2 HP para operación continua sin interrupciones
Característica 2	Mástil tubular de aluminio de 4 metros ligero y resistente
Característica 3	Configuración izquierda o derecha ajustable en campo
Característica 4	Clases de operación II, III y IV según UL 325
Característica 5	Sensor de masa plug and play de un canal incluido
Característica 6	Interruptor de encendido/apagado integrado para control directo