



Kit de Barrera Vehicular Brushless y Brazo Telescópico de hasta 6 Metros / Tiempo de Apertura Configurable de 3 a 6 Segundos / Sentido de la Barrera Ajustable en Sitio

SKU: KT-XB-BL-6M Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$8,725.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Motor Brushless <li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad ajustable <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta brazo de hasta 6 metros </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de alimentación 110VAC <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje del motor 24 VDC <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación -35 a 60°C </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Sentido configurable en sitio <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta batería de emergencia <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta brazo telescópico </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h2 style="font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;">¿Qué accesorios puedo agregar a mi instalación?</h2> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; font-size: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0; text-align: center;">XBS-SW-01 Botonera triple de uso rudo</p> <p style="margin: 0; text-align: center;">XBT-23 o XBT-18-BC Controles remotos para barreras AccessPRO</p> <p style="margin: 0; text-align: center;">XB-REC3 o XB-REC2 Receptores inalámbricos para agregar mas controles</p> <p style="margin: 0; text-align: center;">XB-DLP-1101 Sensor de masa de un canal, requiere lazo magnético</p> <p style="margin: 0; text-align: center;">XBS-IR33 Fotocelda de seguridad con alcance de 10 metros</p> <p style="margin: 0; text-align: center;">XBS-RDA-09 Radar para barreras vehiculares</p> </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor brushless para mayor durabilidad y menor mantenimiento operativo
Característica 2	Brazo telescópico ajustable hasta 6 m (19.7 ft) para diferentes anchos de vialidad
Característica 3	Tiempo de apertura configurable de 3 a 6 segundos según flujo vehicular
Característica 4	Sentido de operación ajustable en sitio sin reconfiguración de fábrica
Característica 5	Compatible con batería de respaldo para operación ante fallas de energía
Característica 6	Operación confiable en temperaturas extremas de -35°C a 60°C

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 14:46