



Kit de barrera vehicular CAME LT4 / Incluye mástil de 4 metros sin iluminación / Apertura Izquierda o Derecha Configurable en Sitio / Tiempo de Apertura de 2 a 6 Segundos

SKU: KT-LT4 Marca: CAME Categoría: Barreras Vehiculares

\$22,045.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta brazo de hasta 4 metros. <li style='margin-bottom: 5px;*>Gabinete en color naranja. <li style='margin-bottom: 5px;*>5400 ciclos diarios. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de apertura de 2 a 6 seg. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación a 120VAC. <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación tarjeta 17VAC. <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia máxima 190W. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección IP44 <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso de la barrera 56Kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Temp. de operación -20 a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Par de 140Nm </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;*>1 x <strong style='color: inherit;*>803BB-0380 Barrera CAME LT4 color naranja</p> <p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;*>1 x <strong style='color: inherit;*>001G-0401 Brazo recto de 4 metros color blanco</p> <p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;*>1 x <strong style='color: inherit;*>001G-02809 Paquete de tiras reflectantes CAME</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;*>¿Qué accesorios opcionales puedo agregar a mi barrera?</h3> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;*> <p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;*><strong style='color: inherit;*>001-DIR-10 Fotocelda de seguridad CAME con alcance de 10 metros</p> <p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;*><strong style='color: inherit;*>10-MATRIX-ISS-1224 Sensor de masa de un canal</p> <p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;*><strong style='color: inherit;*>SYS-LM6 Lazo magnético</p> <p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;*><strong style='color: inherit;*>XBS-SW01 Botonera triple de uso rudo para aplicaciones de acceso vehicular</p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;*>Notas adicionales</h3> <p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;*>Equipo con un año de garantía contra defectos de fábrica</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Brazo recto extensible de 4 m (13.1 ft) para vías de acceso medianas
Característica 2	Ajuste de velocidad de apertura 2-6 s según flujo vehicular
Característica 3	Gabinete naranja de alta visibilidad para entornos industriales
Característica 4	5400 ciclos diarios para operación intensiva continua
Característica 5	Operación en temperaturas extremas de -20 °C a 55 °C
Característica 6	Par de torsión 140 Nm para brazos de hasta 4 m con viento moderado

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 04/08/2026 09:52