



Kit de Barrera Vehicular Derecha y Brazo de hasta 4 metros / Tiempo de Apertura 3 segundos

SKU: KT-XBF-4MR Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$8,050.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.3);'> <strong style='font-size: 18px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características principales: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta brazo de hasta 4 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera derecha <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de apertura 3 segundos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.3);'> <strong style='font-size: 18px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo 120 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 2400 ciclos diarios </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.3);'> <strong style='font-size: 18px; display: block; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características adicionales: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -20 a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Torque del mecanismo 150 Nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Rotación del motor 1500 r </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;'>Kit de barrera vehicular derecha y brazo de hasta 4 metros.</h2> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 20px; color: inherit;'>El kit incluye:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x XBF-4MR Barrera vehicular derecha con apertura de 3 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x XB-ARM-4M Brazo recto de 4 metros <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 20px; color: inherit;'>Accesorios opcionales no incluidos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>XBS-SW-01 Botonera triple de uso rudo <li style='margin-bottom: 5px;'>XB-T23 Control inalámbrico de llavero <li style='margin-bottom: 5px;'>XB-T18-BC Control inalámbrico para visera <li style='margin-bottom: 5px;'>XB-REC2 Receptor inalámbrico externo <li style='margin-bottom: 5px;'>XB-DLP-1101 Sensor de masa de un canal <li style='margin-bottom: 5px;'>SYS-LM8 Lazo magnético de 8 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>XBS-IR-33 Fotorcelda de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>XB-ANCLA Ancla para barreras AccessPRO <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 20px; color: inherit;'>NOTAS ADICIONALES</h3> <p style='text-align: center; font-size: 15px; margin: 15px 0; color: inherit;'>La barrera viene preparada para trabajar con un brazo de una distancia de 3 a 4 metros, tener un brazo con una distancia distinta requiere cambio de resortes. </p> <p style='text-align: center; font-size: 15px; margin: 15px 0; color: inherit;'>Para saber qué tipo de resorte debe de utilizar podemos tomar la siguiente TABLA </p> <p style='text-align: center; font-size: 15px; margin: 15px 0; color: inherit;'>Barrera solo compatible con brazo XB-ARM-4M </p> <p style='text-align: center; font-size: 15px; margin: 15px 0; color: inherit;'>En un ajuste correcto de los límites de apertura y cierre nuestro mecanismo no debe de llegar hasta los topes físicos. </p> <p style='text-align: center; font-size: 15px; margin: 15px 0; color: inherit;'>Si su mecanismo está llegando hasta los topes físicos favor de revisar el siguiente VIDEO . </p> <p style='text-align: center; font-size: 15px; margin: 15px 0; color: inherit;'>Barrera no compatible con brazos iluminados. </p> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/a73TVkqp_uY' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/D_FWQNEfrec' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Más videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/VLYKRKIHV6w' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/_nNtNTpozT' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/I1_oYETciEU' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura ultrarrápida en solo 3 segundos
Característica 2	Hasta 2400 ciclos de operación diarios
Característica 3	Torque potente de 150 Nm para alto rendimiento
Característica 4	Operación confiable de -20°C a 50°C
Característica 5	Motor con rotación de 1500 RPM
Característica 6	Brazo recto de 4 metros incluido en el kit