



Kit De Barrera Vehicular GT8 Con Brazo Recto de 6 Metros / Apertura Izquierda o Derecha Configurable en Campo

SKU: KT-GT-6 Marca: CAME Categoría: Barreras Vehiculares

\$63,156.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Para carriles de hasta 5.8 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de operación 2500 ciclos diarios <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con iluminación en brazo y gabinete (No incluida) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de alimentación 120VCA <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de operación del motor 24VCC <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de corriente 2.2 Amp </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección IP54 <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso de la barrera 90Kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de apertura 4 a 8 segundos. </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>¿Que contiene el modelo KT-GT67</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Barrera vehicular CAME GT8 GGT80RGS. <li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Brazo de hasta 6 metros 803XA-0410 <li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Apoyo fijo para brazos CAME 001G-02807 <li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Tiras reflectantes para brazos CAME 001G02809 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipo con un año de garantía contra defectos de fabricación. <li style='margin-bottom: 5px;*>No incluye accesorios <li style='margin-bottom: 5px;*>Para brazos mayores a 4 metros es necesario colocar descansabrazos. </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>¿Que accesorios puedo agregar a una instalación?</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;*> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; text-align: center;*> 001-DIR-10 Fotoceldas de seguridad con alcance de hasta 10 metros </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; text-align: center;*> 10MATRIXD1224 Sensor de masa de doble canal </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; text-align: center;*> SYSLM6 o SYSLM8 Lazo magnético para detección de vehiculos </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; text-align: center;*> XB55W01 Botonera triple de uso rudo para aplicaciones de acceso vehicular. </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; text-align: center;*> 8K065A-001 Kit de CAME Connect para apertura remota </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; text-align: center;*> 10LZR-H100KIT-119327 Sensor laser para proteccion de accesos vehiculares </div> </div> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua de 2500 ciclos diarios sin interrupción
Característica 2	Tiempo de apertura ajustable de 4 a 8 segundos según flujo
Característica 3	Motor 24VCC de bajo consumo energético de 2.2A
Característica 4	Resistencia IP54 contra polvo y salpicaduras de agua
Característica 5	Compatible con iluminación LED en brazo y gabinete
Característica 6	Alimentación 120VCA para instalación estándar eléctrica