



Kit de Barrera Vehicular GT8 para Automatización de Accesos de Hasta 8 metros con Brazo Iluminado Incluido / Elegante Diseño Italiano

SKU: KT-GT8-LED Marca: CAME Categoría: Barreras Vehiculares

\$69,054.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Para carriles de hasta 7.8 metros<li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de operación 2500 ciclos diarios<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con iluminación en brazo y gabinete (No incluida)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de alimentación 120VCA<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de operación del motor 24VCC<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de corriente 2.2 Amp</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección IP54<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso de la barrera 90Kg<li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de apertura 4 a 8 segundos</div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>¿Que contiene el modelo KT-GT8-LED?</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Barrera vehicular CAME GT8 GGT80RGS<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Brazo telescópico de hasta 8 metros 803XA-0420<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Tira led para brazo telescópico 803XA-Q250<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Apoyo fijo para brazos CAME 001G-Q2807<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Tiras reflectantes para brazos CAME 001G02809</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas adicionales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Equipo con un año de garantía contra defectos de fabricación<li style='margin-bottom: 5px;*>No incluye accesorios<li style='margin-bottom: 5px;*>Para brazos mayores a 4 metros es necesario colocar descansabrazos</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>src='https://ftp3...mx/usuarios/fotos/803BB0220/205383-medidas_gt8.jpg' alt='' /></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 20px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>¿Que accesorios puedo agregar a una instalación?</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; font-size: 14px; color: inherit; text-align: center; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; background-color: rgba(240,240,240,0.1);*>10MATRIXD1224 Sensor de masa de doble canal</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; font-size: 14px; color: inherit; text-align: center; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; background-color: rgba(240,240,240,0.1);*>SYSLM6 o SYSLM4 Lazo magnético para detección de vehículos</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; font-size: 14px; color: inherit; text-align: center; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; background-color: rgba(240,240,240,0.1);*>XBSSW01 Botonera triple de uso rudo para aplicaciones de acceso vehicular</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; font-size: 14px; color: inherit; text-align: center; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; background-color: rgba(240,240,240,0.1);*>8K06SA-001 Kit de CAME Connect para apertura remota</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; font-size: 14px; color: inherit; text-align: center; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; background-color: rgba(240,240,240,0.1);*>10LZR-H100KIT-119327 Sensor laser para proteccion de accesos vehiculares</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor 24 VCC de bajo consumo para operación continua eficiente
Característica 2	Apertura ajustable de 4 a 8 segundos según flujo vehicular
Característica 3	Compatible con iluminación LED en brazo y gabinete para visibilidad nocturna
Característica 4	Diseño italiano con gabinete IP54 para exteriores exigentes
Característica 5	Brazo telescópico iluminado incluido hasta 8 metros de alcance
Característica 6	Consumo de 2.2 A optimizado para instalaciones de alto tráfico