



SKU: FAAC61538 Marca: FAAC Categoría: Barreras Vehiculares

\$24,579.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/>

Características Principales:

• Temperatura de operación: -20°C a 55°C.

• Dimensiones: 270 x 140 x 1065 mm.

• Consumo eléctrico: 2 Amp.

• Liberación manual por llave triangular.

• Ideal para accesos de medio tráfico.

• Equipada con switches de límite magnéticos.

• El modelo incluye:

- Enganche para brazo rectangular de 3.8 metros.
- Barrera vehicular FAAC 615.
- Resorte balanceador #7 para barrera FAAC 615.
- Características adicionales:

• Compatible con iluminación en brazo (Requiere accesorios no incluidos).

• Notas adicionales:

- Contra defectos de fabricación.
- Utilice aceite Shell Tellus 22 para su mantenimiento.
- Cualquier cambio en la longitud del brazo requiere una calibración del brazo, lo que puede llevar a un cambio de modelo del resorte (Se vende por separado).

• Para agregar iluminación al brazo se requieren los accesorios:

- Kit de tarjeta y cable conector para manguera led.
- Paquete de manguera FAAC (incluye 12 metros).
- Adaptador de iluminación para brazo rectangular FAAC.
- Receptor de frecuencia FAAC RP1 para controles remotos.
- Control remoto inalámbrico FAAC XT4 de cuatro canales.
- Fotelocal FAAC XP20D con alcance de hasta 20 metros.
- Articulación para brazos rectangulares en FAAC 615 y FAAC 620.
- Base de anclaje para barrera FAAC 615.
- Lazo magnético de 6 metros.

• Accesorios opcionales:

- Receptor de frecuencia FAAC RP1 para controles remotos.
- Control remoto inalámbrico FAAC XT4 de cuatro canales.
- Fotelocal FAAC XP20D con alcance de hasta 20 metros.
- Articulación para brazos rectangulares en FAAC 615 y FAAC 620.
- Base de anclaje para barrera FAAC 615.
- Lazo magnético de 6 metros.

NOTA: Considerar descansabrazos a daño prematuro del mecanismo.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección térmica hasta 120°C para operación continua segura
Característica 2	Switches de límite magnéticos para precisión en posicionamiento
Característica 3	Liberación manual por llave triangular para emergencias
Característica 4	Cierre automático integrado para flujo semi intensivo
Característica 5	Compatible con iluminación en brazo (accesorios adicionales)
Característica 6	Resorte balanceador incluido para operación suave y estable