



Kit de Barrera Vehicular Hidraulica FAAC 615 / Incluye Brazo de Perfil Rectangular de 4.8 metros / Ideal Para Accesos de Medio Flujo

SKU: FAAC-615 Marca: FAAC Categoría: Barreras Vehiculares

\$26,595.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera vehicular hidráulica <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección térmica 120 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -20°C a 55°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación 110 Vac <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo eléctrico 2 Amp <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 270 x 140 x 1065 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Liberación manual por llave triangular <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para accesos de medio tráfico <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipada con switches de límite magnéticos </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de contenido con imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>El modelo incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x 1049062 Barrera vehicular FAAC 615 <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x 428342 Enganche para brazo rectangular <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x 428091 Brazo rectangular de 4.8 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x 721018 Resorte balanceador #8 para barrera FAAC 615 <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>contra defectos de fabricación <li style='margin-bottom: 5px;'>Utilice aceite Shell Tellus 22 para su mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con iluminación en brazo (Requiere accesorios no incluidos) <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para agregar iluminación al brazo se requieren los accesorios </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios opcionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>390081 kit de tarjeta y cable conector para manguera led <li style='margin-bottom: 5px;'>390993 Paquete de manguera led FAAC (incluye 12 metros) <li style='margin-bottom: 5px;'>390184 Adaptador de iluminación para brazo rectangular FAAC </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>787856 Receptor de frecuencia FAAC RP1 para controles remotos <li style='margin-bottom: 5px;'>787456 Control remoto inalámbrico FAAC XT4 de cuatro canales <li style='margin-bottom: 5px;'>785102 Fotocelda FAAC XP20D con alcance de hasta 20 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>428137 Articulación para brazos rectangulares en FAAC 615 y FAAC 620 <li style='margin-bottom: 5px;'>490073 Base de anclare para barrera FAAC 615 <li style='margin-bottom: 5px;'>10-MATRIX-D-1224 o 10-MATRIX-ILS-1224 sensores de masa </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px;'>NOTA: Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección térmica hasta 120°C para operación segura continua
Característica 2	Liberación manual con llave triangular para emergencias
Característica 3	Switches de límite magnéticos para precisión en posicionamiento
Característica 4	Resorte balanceador para movimiento suave del brazo de 4.8 m
Característica 5	Dimensiones compactas 270 x 140 x 1065 mm para instalación versátil
Característica 6	Cierre automático para control de acceso semi intensivo