



Kit de Barrera Vehicular Izquierda con Brazo Telescópico / Soporta brazo Telescópico de hasta 6 metros / Tiempo de Apertura 6 segundos

SKU: KT-XBS-6ML    Marca: ACCESSPRO    Categoría: Barreras Vehiculares

\$8,103.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <!-- Sección de características en 3 columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; padding: 15px; background: rgba(0, 145, 255, 0.05);\*> <strong style='font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 10px; display: block;\*>Características principales:</strong> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Soporta brazo telescópico de hasta 6 metros</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Barrera izquierda</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Tiempo de apertura 6 segundos</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; padding: 15px; background: rgba(0, 145, 255, 0.05);\*> <strong style='font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 10px; display: block;\*>Características Físicas y Eléctricas:</strong> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Voltaje de operación 127 Vac</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Consumo 120 W</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Hasta 2400 ciclos diarios</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; padding: 15px; background: rgba(0, 145, 255, 0.05);\*> <strong style='font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 10px; display: block;\*>Características adicionales:</strong> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Temperatura de operación -20 a 50°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Torque del mecanismo 150 Nm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Rotación del motor 1500 r</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;\*> <h2 style='font-size: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit;\*>Kit de Barrera vehicular izquierda y telescópico de hasta 6 metros</h2> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit;\*>El kit incluye:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>1 x <strong>XBS-6ML</strong> Barrera vehicular izquierda</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>1 x <strong>XB-TEL-ARMB1</strong> Brazo telescópico de 6 metros</li> </ul> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; margin-top: 25px; color: inherit;\*>Accesorios opcionales no incluidos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>XB-T23</strong> Control inalámbrico de llavero</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>XB-T18-BC</strong> Control inalámbrico para visera</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>XB-REC2</strong> Receptor inalámbrico externo</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>XB-DLP-1101</strong> Sensor de masa de un canal</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>SYS-LM8</strong> Lazo magnético de 8 metros</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>XBS-IR-33</strong> Fotocelda de seguridad</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>XB-ANCLA</strong> Ancla para barreras AccessPRO</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>XBS-RDA06</strong> Radar para barreras AccessPRO</li> </ul> <div style='margin-top: 25px; padding: 15px; background: rgba(0, 145, 255, 0.05); border-left: 4px solid #0091ff;\*> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;\*><strong>NOTA:</strong> Considerar descansabrazos <a href='https://www...mx/principal/searchcont?route=XB-POST-AccessPRO-Industrial-183352&autodetect=xbpost' target='\_blank' rel='noopener' style='color: #0091ff; text-decoration: none;\*>XB-POST</a> en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; src='https://ftp3...mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/ACCESSPRO/XBS6ML/XBS6ML-p.PNG' alt='Kit de Barrera Vehicular Izquierda'> </div> <!-- Sección de notas adicionales --> <div style='margin-bottom: 30px;\*> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit;\*>NOTAS ADICIONALES</h3> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;\*> <div style='padding: 15px; background: rgba(0, 145, 255, 0.05); border-left: 4px solid #0091ff;\*> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;\*>La barrera viene preparada para trabajar con un brazo de una distancia de 5 a 6 metros, tener un brazo con una distancia distinta requiere cambio de resortes.</p> </div> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: center;\*>Para saber qué tipo de resorte debe de utilizar podemos tomar la siguiente <a href='https://ftp3...mx/usuarios/ftp/2021/05/29/350f1/Como%20seleccionar%20los%20resortes%20de%20una%20barrera%20XB-F4M%20y%20XBS6M.pdf' target='\_blank' rel='noopener' style='color: #0091ff; font-weight: bold; text-decoration: none;\*>TABLA</a></p> <div style='padding: 15px; background: rgba(0, 145, 255, 0.05); border-left: 4px solid #0091ff;\*> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;\*>Con brazos mayores a una distancia de 4 metros es necesario utilizar el poste <strong>XB-POST</strong></p> </div> <div style='padding: 15px; background: rgba(0, 145, 255, 0.05); border-left: 4px solid #0091ff;\*> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; text-align: center;\*>Barrera solo compatible con brazo <strong>XB-TEL-ARMB1</strong></p> </div> <div style='padding: 15px; background: rgba(0, 145, 255, 0.05); border-left: 4px solid #0091ff;\*> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; text-align: center;\*>En un ajuste correcto de los límites de apertura y cierre nuestro mecanismo no debe de llegar hasta los topes físicos.</p> </div> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: center;\*>Si su mecanismo está llegando hasta los topes físicos favor de revisar el siguiente <a href='https://youtu.be/a73TVkqp\_uY' target='\_blank' rel='noopener' style='color: #0091ff; font-weight: bold; text-decoration: none;\*>VIDEO</a></p> <div style='padding: 15px; background: rgba(0, 145, 255, 0.05); border-left: 4px solid #0091ff;\*> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; text-align: center;\*>Barrera no compatible con brazos iluminados</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> <!-- Sección de videos --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;\*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/D\_FWQNEfrec' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> <!-- Sección de videos adicionales --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); gap: 30px;\*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;\*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/VLYRKIHV6w' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;\*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/nNtNtpoztY' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;\*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/l1\_oYETclEU' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Brazo telescópico de 6 m para amplios accesos vehiculares |
| Característica 2 | Apertura en 6 segundos para flujo continuo de tráfico     |
| Característica 3 | Hasta 2400 ciclos diarios para operación intensiva        |
| Característica 4 | Torque de 150 Nm para resistencia mecánica superior       |
| Característica 5 | Operación confiable de -20°C a 50°C en exteriores         |
| Característica 6 | Consumo de 120 W para eficiencia energética prolongada    |