

Sin imagen disponible

Kit de Barrera Vehicular Izquierda y Brazo de hasta 4 metros / Tiempo de Apertura 3 segundos

SKU: KT-XBF-4ML Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$8,189.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta brazo de hasta 4 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera izquierda <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de apertura 3 segundos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación 127 Vac <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo 120 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 2400 ciclos diarios </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rotación del motor 1500 r </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de contenido con kit e imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Kit de barrera vehicular izquierda y brazo de 4 metros</h2> <h2 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; color: inherit;'>El kit incluye:</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>XBF-4ML Barrera vehicular izquierda <li style='margin-bottom: 5px;'>XB-ARM-4M Brazo recto de 4 metros <h2 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; color: inherit;'>Accesorios opcionales no incluidos</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>XBS-SW-01 Botonera triple de uso rudo <li style='margin-bottom: 5px;'>XB-T23 Control inalámbrico de llavero <li style='margin-bottom: 5px;'>XB-T18-BC Control inalámbrico para visera <li style='margin-bottom: 5px;'>XB-REC2 Receptor inalámbrico externo <li style='margin-bottom: 5px;'>XB-DLP-1101 Sensor de masa de un canal <li style='margin-bottom: 5px;'>SYS-LM8 Lazo magnético de 8 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>XBS-IR-33 Fotocelda de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>XB-ANCLA Ancla para barreras AccessPRO <li style='margin-bottom: 5px;'>XB-ARM-4M Brazo recto de 4 metros compatible con barreras XBF4M <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de notas adicionales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>NOTAS ADICIONALES</h3> <p style='text-align: center; margin-bottom: 15px;'>La barrera viene preparada para trabajar con un brazo de una distancia de 3 a 4 metros, tener un brazo con una distancia distinta requiere cambio de resortes.</p> <p style='text-align: center; margin-bottom: 15px;'>Para saber qué tipo de resorte debe de utilizar podemos tomar la siguiente TABLA</p> <p style='text-align: center; margin-bottom: 15px;'>Barrera solo compatible con brazo XB-ARM-4M</p> <p style='text-align: center; margin-bottom: 15px;'>En un ajuste correcto de los límites de apertura y cierre nuestro mecanismo no debe de llegar hasta los topes físicos.</p> <p style='text-align: center; margin-bottom: 15px;'>Si su mecanismo está llegando hasta los topes físicos favor de revisar el siguiente VIDEO</p> <p style='text-align: center; margin-bottom: 15px;'>NO compatible con brazos iluminados.</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/D_FWQNEfrec' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de videos adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/VLYKRKHV6w' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/_nNTNTpozTY' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/l1_oyETCtEU' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación intensiva hasta 2400 ciclos diarios
Característica 2	Motor de alto torque 150 Nm a 1500 RPM
Característica 3	Brazo recto ajustable de 4 metros
Característica 4	Rango térmico -20°C a 50°C para exteriores
Característica 5	Consumo energético eficiente 120 W
Característica 6	Compatible con múltiples accesorios de control