



KIT de Bocina de Techo TruAudio de 6.5in CL70V6UL con Soporte de Acero Rígido para Techos Suspendidos

SKU: CL70V6UL/S Marca: TRUAUDIO Categoría: Kits

\$4,809.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Información del KIT --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <h1 style='font-size: 28px; margin: 0 0 15px; color: inherit;'>CL70V6UL/S</h1> <h3 style='font-size: 20px; margin: 0 0 20px; color: inherit;'>El KIT incluye:</h3> <p style='margin: 5px 0; font-size: 16px; color: inherit;'>CL70V6UL</p> <p style='margin: 5px 0; font-size: 16px; color: inherit;'>B6UL</p> </div> <!-- Sección de productos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 40px 0;'> <!-- CL70V6UL --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='width: 100%; height: auto; border: none;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/TRUAUDIO/CL70V6UL/CL70V6UL-p.PNG' alt='CL70V6UL'> </div> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(0,90,156,0.1);'> <h3 style='margin: 0 0 15px; font-size: 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px;'>CL70V6UL</h3> <p style='margin: 0 0 15px; font-weight: bold; color: inherit;'>Características principales:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Color: Bisel blanco mate, woofer negro y tweeter <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Impedancia: 8 ohms o 70v / 100v <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Tweeter: .75" PEI <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Woofer: Polipropileno de 6.5" <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Power: 5-60 Watts <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Sensibilidad: 88 dB <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Respuesta Frecuente: 60 - 20K Hz. (+/- 3 dB) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Tipo de parrilla: Estilo fantasma sin marco </div> </div> <!-- B6UL --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='width: 100%; height: auto; border: none;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/TRUAUDIO/B6UL/B6UL-p.PNG' alt='B6UL'> </div> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(0,90,156,0.1);'> <h3 style='margin: 0 0 15px; font-size: 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px;'>B6UL</h3> <p style='margin: 0 0 15px; font-weight: bold; color: inherit;'>Características principales:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Soporte de techo abatible para CL-70v-6UL. Un puente de mosaico universal para distribuir uniformemente el peso del altavoz cuando se usa en techos suspendidos, construcción de acero rígido. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Dimensiones: L: 24 '(610 mm) x W: 12.25 '(311 mm) x Profundidad: 0.5 '(13 mm) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Material / acabado: metal </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Videos --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px;'>VIDEOS</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <!-- Video 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/MQFH4oPzOp8' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Video 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/nXGK6sPFRvo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Video 3 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/YQ8fxPIIGLo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia seleccionable 8 Ohms, 70V o 100V para flexibilidad de instalación
Característica 2	Woofer de polipropileno de 6.5" con tweeter PEI de .75" para respuesta balanceada
Característica 3	Soporte abatible de acero rígido con puente de mosaico para techos suspendidos
Característica 4	Rejilla estilo fantasma sin marco pintable para integración estética
Característica 5	Taps seleccionables 2.5W-25W en 70V y 5W-25W en 100V para distribución multi-zona
Característica 6	Respuesta de frecuencia 60 Hz - 20 kHz (±3 dB) para cobertura de audio completa