



Kit de bomba de lavado de alta presión y alto caudal HotShot HD4 de 12 Vcd, 15LPM / 4GPM / 60 PSI

SKU: Q401J-118N-4A Marca: JABSCO Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$5,273.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características

- Conexiones:** Para mangueras con orificio de 13 mm ($\frac{1}{2}$ " y 19 mm ($\frac{3}{4}$ " y US GHT
- Dimensiones:** 239 mm de largo, 109 mm de ancho, 97 mm de alto
- Tamaño del fusible:** 20 amperios
- Corriente máxima:** 11 amperios
- Salida:** 15 litros/minuto (4 galones/minuto) flujo abierto
- Presión:** Se corta a 4,1 bar (60 psi)
- Bomba autocebante de alto caudal y eficiente:** Diseñado de múltiples diafragmas se autocebante hasta una elevación vertical de 2,4 m y puede funcionar en seco sin sufrir daños
- Se suministra con puertos a presión para mangueras de 1/2" (13 mm) y 3/4" (19 mm) y rosca de manguera de jardín estadounidense de 3/4" (1 pieza). Filtro Pumpgard y boquilla de gatillo incluidos**
- Motor de servicio pesado protegido por corte automático de sobrecarga térmica.** Los modelos de servicio pesado (HD) cuentan con motores y carcasas inferiores de aluminio fundido para una vida útil prolongada incluso a altas presiones
- Clasificación:** IPX6. Rango de temperatura del fluido: 32 °F - 140 °F (0 °C - 60 °C). Ciclo de trabajo intermitente
- Peso:** 2,50 kg (aprox. 3,00 kg embalado)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor HD con protección térmica y corte por sobrecarga
Característica 2	Cebado en seco sin llenado previo del circuito
Característica 3	Funcionamiento en seco sin daños por diseño multidiafragmas
Característica 4	Conexiones integradas para mangueras de 13 mm y 19 mm
Característica 5	Incluye filtro Pumpgard y boquilla de gatillo de alta presión
Característica 6	Fusible de 20 A con consumo máximo de 11 amperios