



Kit de Bombeo Solar 1500W (1 HP) / Bomba Sumergible con Controlador Integrado 60-220V CD / 4 Módulos Solares 540W / Interruptor Termomagnético 2P 20A 800V CC / Protector de Descargas Atmosféricas / Gabinete IP66

SKU: SP1500DCKIT Marca: DEYE Categoría: Bombas

\$18,391.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 40px; text-align: center;"><p style="font-size: 14px; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 10px;">DEYE &middledot; SP1500DCKIT &middledot; Kit de Bombeo Solar</p><h2 style="font-size: 32px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; font-weight: normal;">Agua donde no llega la red eléctrica</h2><p style="font-size: 16px; max-width: 700px; margin: 0 auto; color: inherit; opacity: 0.9;">Kit completo para extracción de agua mediante energía solar. Incluye bomba sumergible de 1500W con controlador integrado, cuatro módulos fotovoltaicos de alta eficiencia y protección eléctrica en gabinete IP66. Diseñado para operación autónoma en zonas rurales, agrícolas y de ganadería.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; margin: 20px; margin-bottom: 40px;"><div style="text-align: center; min-width: 120px;"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">1500W</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7;">Potencia bomba</div></div><div style="text-align: center; min-width: 120px;"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">2160W</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7;">Potencia solar total</div></div><div style="text-align: center; min-width: 120px;"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">60-220V</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7;">Rango operativo CD</div></div><div style="text-align: center; min-width: 120px;"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">4</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7;">Módulos solares</div></div><div style="text-align: center; min-width: 120px;"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">1 HP</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7;">Equivalente mecánico</div></div></div><div style="margin-bottom: 40px;"><div style="margin-bottom: 30px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;">Bomba sumergible</p><h3 style="font-size: 22px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;">IP66</h3><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7;">Motor de imanes permanentes listo para conectar</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;">La bomba SP1500DC integra su propio controlador MPPT de 60-220V CD. No requiere inversor adicional. Motor DC de imanes permanentes con cuerpo en acero inoxidable 304 para pozos profundos. Conexión directa a los módulos solares.</p></div><div style="margin-bottom: 30px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;">Generación fotovoltaica</p><h3 style="font-size: 22px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;">2160W de captación solar en cuatro módulos</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;">Cuatro paneles LONGI HI-MO X10 de 540W cada uno con tecnología de celdas BC de alta eficiencia. Tolerancia de potencia 0~+3% y rango témperico operativo de -40°C a +85°C. Conexión en serie para alimentar el controlador de la bomba.</p></div><div style="margin-bottom: 30px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;">Protección eléctrica</p><h3 style="font-size: 22px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;">Gabinete IP66 con protección DC completa</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;">Gabinete plástico F56CB4N con grado de protección IP66 contra polvo y agua. Incluye interruptor termomagnético 2P 20A hasta 800V CC y supresor de descargas atmosféricas LA302DC de 0-500V CC con tiempo de respuesta de 5 nanosegundos.</p></div><div style="margin-bottom: 30px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;">Instalación</p><h3 style="font-size: 22px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;">Sistema plug & play para campo</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;">Todos los componentes incluidos y dimensionados para operar juntos. Montaje en riel DIN dentro del gabinete. Ideal para instalaciones en zonas sin acceso a red eléctrica. Solo requiere tubería de succión y estructura de soporte para los paneles.</p></div><div style="margin-bottom: 40px;"><div style="margin-bottom: 40px;"><div style="margin-bottom: 20px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"><strong style="font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Agricultura<p style="font-size: 14px; margin: 5px 0 0 0; opacity: 0.9;">Riego por goteo y aspersión en parcelas sin electrificación rural.</p></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"><strong style="font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Ganadería<p style="font-size: 14px; margin: 5px 0 0 0; opacity: 0.9;">Abastecimiento de agua para bebederos en potreros y establos aislados.</p></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"><strong style="font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Vivienda rural<p style="font-size: 14px; margin: 5px 0 0 0; opacity: 0.9;">Suministro doméstico de agua desde pozo o cisterna en zonas remotas.</p></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"><strong style="font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Pecuaría<p style="font-size: 14px; margin: 5px 0 0 0; opacity: 0.9;">Recirculación y llenado de estanques para acuicultura de pequeña escala.</p></div><div style="margin-bottom: 40px;"><div style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 20px 0;"></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;"><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">1 Bomba solar SP1500DC 1500W / 1 HP</h4>4 Módulos solares LONGI LR760HVHL540M 540W1 Interruptor FVP632PC20 2P 20A 800V CC1 Supresor LA302DC 0-500V CC1 Gabinete F56CB4N IP66 con riel DIN</div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Bomba SP1500DC</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Componentes incluidos</div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Controlador</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Integrado MPPT</div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Material</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Acero inoxidable 304</div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Tipo</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Sumergible</div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Modelo</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">LONGI LR760HVHL540M</div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Potencia</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">540W cada uno</div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Tecnología</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">HPBC 2.0 / 120 celdas</div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Eficiencia</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Hasta 23.9%</div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Cantidad</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">4 piezas</div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Interruptor</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">2P 20A 800V CC</div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Supresor</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">0-500V CC, 5 ns</div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Gabinete</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">IP66, riel DIN</div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px;">Dimensiones</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">194x95x95 mm</div></div></div><div style="text-align: center; padding: 30px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; opacity: 0.7; margin-bottom: 10px;">Kit completo de bombeo solar</p><h3 style="font-size: 22px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;">Instala hoy, bombea mañana</h3><p style="font-size: 15px; max-width: 600px; margin: 0 auto; opacity: 0.9;">El kit SP1500DCKIT incluye todos los componentes necesarios para una instalación fotovoltaica de bombeo de agua de 1500W. Requiere únicamente tubería de succión, cableado solar y estructura de soporte para los paneles.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación autónoma en zonas sin red eléctrica para riego y abasto
Característica 2	Controlador MPPT integrado optimiza extracción de energía solar
Característica 3	Motor de imanes permanentes para eficiencia mecánica superior
Característica 4	Gabinete IP66 con riel DIN para protección en exteriores severos
Característica 5	Interruptor termomagnético 2P 20A hasta 800V CC para seguridad del circuito
Característica 6	Supresor de descargas atmosféricas 0-500V CC protege contra sobretensiones