



SKU: 15SQF290KIT Marca: GRUNDFOS Categoría: Bombas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;"/><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Descripci&ocute;n General</h3><p style="margin: 0 0 15px; color: inherit;"/>KIT DE BOMBEO SOLAR</p><p style="margin: 0 0 15px; color: inherit;"/>El kit de bombeo solar SOFLEX est´a diseñado para el suministro de agua de pozos o fuentes de agua utilizando únicamente energía solar. </p></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Componentes</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>1 Unidad: 155QF-290<li style="margin-bottom: 5px;"/>5 Unidades: LR772HVH645M</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Configuraci&ocute;n</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Cinco m&ocute;dulos solares LR772HVH645M conectados en serie.<li style="margin-bottom: 5px;"/>Ubicaci&ocute;n: Centro del territorio Nacional.<li style="margin-bottom: 5px;"/>Orientaci&ocute;n: Sur, esto para instalaciones en el hemisferio norte. Para otras latitudes se recomienda que la inclinaci&ocute;n de los m&ocute;dulos solares sea lo m´s aproximada posible a las coordenadas de latitud en formato decimal. En el ejemplo de esta úgía se utiliza una latitud de 20.9, con lo que se recomienda inclinaci&ocute;n correspondiente a 20°.</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Notas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin: 0 0 15px;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Los datos de estas tablas pueden variar según las condiciones del lugar de instalaci&ocute;n. El rendimiento est´a calculado para un tiempo de operaci&ocute;n diario promedio de 6 horas.<li style="margin-bottom: 5px;"/>Montaje, pastillas de protecci&ocute;n no incluidos.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación 100% con energía solar sin red eléctrica
Característica 2	Bomba sumergible para pozos profundos
Característica 3	Cinco módulos solares en serie de alta eficiencia
Característica 4	Diseñado para latitudes del hemisferio norte
Característica 5	Rendimiento optimizado para 6 horas diarias de sol
Característica 6	Configuración adaptable según coordenadas geográficas