



Kit de Bombeo Solar para bomba 5SQF-8

SKU: 5SQF8KIT Marca: GRUNDFOS Categoría: KIT SOLAR - Interconexión

\$39,328.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripci&ocute;n</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>KIT DE BOMBEO SOLAR</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El kit de bombeo solar SQFLEX esta diseñado para el suministro de agua de pozos o fuentes de agua utilizando únicamente energía solar.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Componentes</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1 - 5SQF-8<li style='margin-bottom: 5px;'>2 - LR772HVVH645M</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dos m&ocute;dulos solares Longi 645W conectados en serie<li style='margin-bottom: 5px;'>Ubicaci&ocute;n: Centro del territorio Nacional<li style='margin-bottom: 5px;'>Orientaci&ocute;n: Sur (instalaciones en hemisferio norte)<li style='margin-bottom: 5px;'>Inclinaci&ocute;n aproximada a coordenadas de latitud decimal (ejemplo: latitud 20.9 &arr; inclinaci&ocute;n 20°)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Los datos de estas tablas pueden variar según condiciones del lugar de instalaci&ocute;n<li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento calculado para tiempo de operaci&ocute;n diario promedio de 6 horas<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje y pastillas de protecci&ocute;n no incluidos</div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Suministro de agua autónomo con energía solar fotovoltaica
Característica 2	Bomba sumergible para pozos profundos y fuentes de agua
Característica 3	Dos módulos Longi 645W en serie para máxima eficiencia
Característica 4	Configuración optimizada para latitudes del hemisferio norte
Característica 5	Operación diaria promedio de 6 horas calculada
Característica 6	Diseño modular sin componentes de montaje incluidos