



Kit de brazos para automatizar portones vehiculares abatibles de 2 hojas/ 3 Mts / 300 Kg / Uso solo residencial / Compatible con respaldo de energía

SKU: XBS-PK03 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas Corredizas

\$8,982.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho máximo de la hoja 3 mts.<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso máximo de la hoja 300 kgs.<li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección IP55.<li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de apertura: 1.6cm/s.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Hasta 50 ciclos de apertura y cierre por día.<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta un máximo de 5 controles inalámbricos.<li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye 2 controles remotos en el paquete.<li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye accesorios de instalación.</div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; margin-bottom: 20px;*>Botonera triple para aplicaciones de acceso vehicular</p><p style='text-align: center; margin: 8px 0;*>XB-REC2 o XB-REC3 Receptores externos para controles remotos AccessPRO</p><p style='text-align: center; margin: 8px 0;*>XTB-23 Control remoto de llavero o XBT-18-BC Control remoto con clip para visera de automóvil</p><p style='text-align: center; margin: 8px 0;*>XB-WT-01 Botón inalámbrico de pared</p><p style='text-align: center; margin: 8px 0;*>XB-IR-33 Fotocelda inalámbrica con alcance de 10 metros</p><p style='text-align: center; margin: 8px 0;*>XBS-ELOCK Cerradura eléctrica para puertas abatibles</p></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; margin-bottom: 20px;*>Notas adicionales:</h2><p style='text-align: center; margin: 8px 0;*>El equipo soporta un máximo de 5 controles inalámbricos considerando un solo botón por control. Si requiere agregar una cantidad mayor de controles remotos, deberá añadir un receptor inalámbrico XBREC2 (400 controles por receptor máximo).</p><p style='text-align: center; margin: 8px 0;*>Considere que factores como las condiciones de viento, así como las condiciones físicas de la puerta y bisagras pueden reducir drásticamente el peso de la puerta.</p><p style='text-align: center; margin: 8px 0;*>contra defectos de fabricación.</p><p style='text-align: center; margin: 8px 0;*>La serie XB para puertas abatibles es ampliamente recomendada para aplicaciones de tipo Residencial con bajo flujo vehicular.</p><p style='text-align: center; margin: 8px 0;*>El peso estimado de la puerta incluye el peso de la hoja, más el peso de arrastre de la misma.</p></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*>src='https://www.youtube.com/embed/-1AO-zgUdg?si=vn6LJM2DRQlo-5iD' allowfullscreen='allowfullscreen'</div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; max-width: 560px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>src='https://www.youtube.com/embed/-1AO-zgUdg?si=vn6LJM2DRQlo-5iD' allowfullscreen='allowfullscreen'</div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; max-width: 560px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>title='YouTube video player' src='<iframe width=' height='315' frameborder='>allowfullscreen='allowfullscreen'</div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; max-width: 560px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>src='https://www.youtube.com/embed/mOR1kl-bQ-8?si=qzCsNXjrvp2ULbj' allowfullscreen='allowfullscreen'</div><div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: center; margin: 8px 0;*>Es importante tener en cuenta la resistencia que el viento puede generar en los portones sin ranuras de ventilación al operar los motores en apertura y cierre de puertas abatibles. Recomendamos considerar la instalación de rejillas que permitan la adecuada ventilación para facilitar el correcto funcionamiento de los dispositivos.</p></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='width: 100%;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/XBSPK03/78530-banner_comunello.png' alt='Comunello'</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación estable en portones de hasta 3 m de ancho por hoja
Característica 2	Protección IP55 contra polvo y agua para exterior prolongado
Característica 3	Hasta 50 ciclos diarios para bajo flujo vehicular residencial
Característica 4	Soporte para respaldo de energía con 2 baterías PL712 (no incluidas)
Característica 5	Incluye 2 controles remotos y accesorios de instalación completos
Característica 6	Consumo eficiente de 24 VCC 40 W con alimentación 110 VCA