



Kit de Cable Sensor Perimetral IRONCLAD para Cercas Ciclónicas / 152 METROS / 1 ZONA / Sin Falsas Alarmas por Viento / TODO Incluido

SKU: IROC-12-500 Marca: RBTEC Categoría: Cable Sensor Perimetral

\$55,621.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%;*> ' src='https://ftp3...mx/usuarios/ftp/single_page/rbtec/img_rb0.jpg' alt=''> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://ftp3...mx/usuarios/ftp/single_page/rbtec/img_rb1.jpg' alt=''> </div> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px;*> <p style='color: inherit; font-size: 15px;*>IRONCLAD es un cable sensor blindado completamente envuelto por una malla de acero, la solución ideal para la instalación en las cercas de alambre y bobina concertina. La línea del sensor se puede ajustar fácilmente a la longitud deseada de la zona de detección sin sobreabundancia del sensor a lo largo de la malla.</p> <h3 style='font-size: 20px; border-left: 4px solid #09ce09; padding-left: 10px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>El sistema de alarma perimetral IRONCLAD es la solución ideal para la protección :</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> Áreas comerciales e industriales. Condominios o fraccionamientos cerrados. Centros de datos. Subestaciones de agua, electricidad y servicios públicos. Bodegas de automóviles, caravanas, botes o equipos. Granjas solares y centrales fotovoltaicas. Pacios de residencias grandes Cualquier lugar cercado. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de detección de alarma --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; background-color: #1b1b1b; border-radius: 8px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; color: white;*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;*>¿Cómo el sistema Detecta una Verdadera Alarma?</h3> <p style='color: inherit;*>IRONCLAD ofrece una solución para la detección de intrusos mediante el análisis de patrones de vibración típicos de un intento de entrada forzada.</p> <h4 style='font-size: 18px; color: inherit;*>El sistema utiliza 3 niveles de filtración de alarma</h4> <ol style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> Algoritmo de detección por vibraciones agudas de frecuencias asociadas con los intentos de intrusión. 11 niveles de sensibilidad configurados fácilmente. Unidad de compensación de clima automática para la autocalibración del sistema. (VX25) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://ftp3...mx/usuarios/ftp/single_page/rbtec/img_rb2.png' alt=''> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de kits --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-left: 4px solid #09ce09; padding-left: 10px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>6 Configuraciones de Kits Listos para Instalación Rápida</h3> <p style='color: inherit; font-size: 14px;*>Cada kit incluye analizador de campo con el carrete de cable sensor</p> <p style='color: inherit; font-weight: bold; font-size: 14px;*>Opcional:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> 75 m / 250ft de línea del sensor (una zona). 152 m / 500ft de cable del sensor (2 zonas) de longitud, 152 m / 500ft de línea del sensor (una zona). 305 m / 1,000ft cable del sensor (2 zonas) de longitud, 305 m / 1,000ft de línea del sensor (una zona). </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://ftp3...mx/usuarios/ftp/single_page/rbtec/img_rb3.jpg' alt=''> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de instalación y especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-left: 4px solid #09ce09; padding-left: 10px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instalación del Sistema</h3> ' src='https://ftp3...mx/usuarios/ftp/single_page/rbtec/img_rb4.jpg' alt=''> </div> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px;*> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> Potencia de Operación requerida: 12 - 24VDC 40mA @ 12VDC Salidas de Alarma: Salida de Intrusión y monitoreo de línea para cada zona. Relés de contacto seco con contactos N.O y N.C estimados en 1A @ 12VDC. Carcasa: NEMA 4x, IP-66. 9.5' x 7.5' x 2.75' (24cm x 19.5cm x 7.0cm) Peso: 2.2 lbs (1Kg) Entorno: Temperatura de Operación: - 40°F a 176°F (-40°C a 80°C) Humedad relativa de hasta el 98% sin condensación. Piel exterior de Acero. Diámetro: 0.197' (5mm). Ataduras resistentes UV (ties610) Opciones: VX-25: Unidad de compensación climática (para instalación multi-zona). href='https://www.youtube.com/watch?v=FJHRJiGBEeg&t=222s' target='_blank'>Vea nuestro webinar sobre como diseñar una solución de protección perimetral con IRONCLAD/MICALERT. <li style='font-weight: bold;*>NOTA: El óptimo funcionamiento del sistema depende de las condiciones físicas de la barrera física. <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; color: inherit;*>Kit incluye</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> 1 LPU304 <li style='margin-bottom: 5px;*> 1 IROC-500 <li style='margin-bottom: 5px;*> 1 JB4 </div> <!-- Sección de videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://www.youtube.com/embed/EQPZKhUB0eQ' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://www.youtube.com/embed/Oeos2Qpz95U' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://www.youtube.com/embed/h6NY11cuLkA' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Imagenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> ' src='https://i.ibb.co/dLDkn5c/imagen3.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 100%;*> ' src='https://directory.ifsecglobal.com/c232368th_5-comp232368.jpg' alt=''> </div> </div>