



Kit de Cable Sensor Perimetral Para Cercas Ciclonicas IRONCLAD/ 305 METROS / 2 ZONAS; 152 METROS POR ZONA / Sin Falsas Alarmas por Viento / TODO Incluido

SKU: IROC-2Z-500 Marca: RBTEC Categoría: Cable Sensor Perimetral

\$71,250.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 2 1 400px; min-width: 300px;"> <p style="text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;">IRONCLAD es un cable sensor blindado completamente envuelto por una malla de acero, la solucion ideal para la instalacion en las cercas de alambre y bobina concertina. La linea del sensor se puede ajustar facilmente a la longitud deseada de la zona de deteccion sin sobreabundancia del sensor a lo largo de la malla.</p> <h1 style="color: inherit; border-left: 8px solid #09ce09; padding-left: 10px; margin: 20px 0; font-size: 22px; opacity: 0.8;">El sistema de alarma perimetral IRONCLAD es la solucion ideal para la proteccion </h1> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Areas comerciales e industriales. <li style="margin-bottom: 5px;">Condominios o fraccionamientos cerrados. <li style="margin-bottom: 5px;">Centros de datos. <li style="margin-bottom: 5px;">Subestaciones de agua, electricidad y servicios publicos. <li style="margin-bottom: 5px;">Bodegas de automoviles, caravanas, botes o equipos. <li style="margin-bottom: 5px;">Granjas solares y centrales fotovoltaicas. <li style="margin-bottom: 5px;">Patios de residencias grandes <li style="margin-bottom: 5px;">Cualquier lugar cercado. </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;"> <div style="background-color: #1b1b1b; border-radius: 10px; padding: 20px; margin: 30px 0;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; color: white;"> <h1 style="font-size: 22px; margin-top: 0;">¿Como el sistema Detecta una Verdadera Alarma?</h1> <p>IRONCLAD ofrece una solucion para la deteccion de intrusos mediante el analisis de patrones de vibracion tipicos de un intento de entrada forzada.</p> <h3 style="font-size: 18px;">El sistema utiliza 3 niveles de filtracion de alarma</h3> <ol style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Algoritmo de deteccion por vibraciones agudas de frecuencias asociadas con los intentos de intrusion. <li style="margin-bottom: 5px;">11 niveles de sensibilidad configurados facilmente. <li style="margin-bottom: 5px;">Unidad de compensacion de clima automatica para la autocalibracion del sistema. (VX25) </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h1 style="font-size: 22px; color: inherit; border-left: 8px solid #09ce09; padding-left: 10px; margin: 0 15px 0; opacity: 0.8;">6 Configuraciones de Kits
Listos para Instalacion Rapida</h1> <p>Cada kit incluye analizador de campo con el carrito de cable sensor</p> <p>Opcional:</p> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">75 m / 250ft de linea del sensor (una zona). <li style="margin-bottom: 5px;">152 m / 500ft de cable del sensor (2 zonas) de longitud, 152 m / 500ft de linea del sensor (una zona). <li style="margin-bottom: 5px;">305 m / 1,000ft cable del sensor (2 zonas) de longitud, 305 m / 1,000ft de linea del sensor (una zona). </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 2 1 400px; min-width: 300px;"> <h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0;">Especificaciones Tecnicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de Operación requerida: 12 - 24VDC 40mA @ 12VDC <li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de Alarma: Salida de Intrusión y monitoreo de línea para cada zona. Relés de contacto seco con contactos N.O y N.C estimados en 1A @ 12VDC. <li style="margin-bottom: 5px;">Carcasa: NEMA 4x, IP-66. 9.5" x 7.5" x 2.75" (24cm x 19.5cm x 7.0cm)Peso: 2.2 lbs (1Kg) <li style="margin-bottom: 5px;">Entorno: Temperatura de Operación: - 40°F a 176°F (-40°C a 80°C) <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad relativa de hasta el 98% sin condensación. <li style="margin-bottom: 5px;">Piel exterior de Acero. <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro: 0.197" (5mm). <li style="margin-bottom: 5px;">Ataduras resistentes UV (610 por zona) - ties610 <li style="margin-bottom: 5px;">Opciones: VX-25: Unidad de compensación climática (para instalación multi-zona). <li style="margin-bottom: 5px;">Vea nuestro webinar sobre como diseñar una solucion de proteccion perimetral con IRONCLAD/MICALERT, haga clic AQUI <li style="margin-bottom: 5px;">NOTA: El optimo funcionamiento del sistema depende de las condiciones fisicas de la barrera fisica. <h3 style="font-size: 18px; margin-top: 20px;">Kit incluye</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">1 LPU304 <li style="margin-bottom: 5px;">2 IROC-500 <li style="margin-bottom: 5px;">1 JB4 </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin: 20px 0;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/aLRspRK9afa" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/hinDE6qxUbg" allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div>