



Kit de Cables de Conexión para Rectificador con OLT, 1.5 M (Compatible con rectificador LP-PSOLT-90A)

SKU: LP-ROCC    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: OLTs

\$228.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 20px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/cdn-cgi/image/format=avif,width=800,quality=80/usuarios/orobles/LinkedPro/linkedpro\_logo.png' alt=''> </div> <div style='margin-top: 20px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>El Kit LP-ROCC es un conjunto de cables de conexión de potencia diseñado para aplicaciones eléctricas de -48 VDC, comúnmente utilizado en sistemas de telecomunicaciones y equipos de energía. El ensamble incluye tres cables independientes: cable de potencia negativa (-48 V), cable de retorno (0 V) y cable de puesta a tierra de protección.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Longitud:</strong> 1.5 Metros</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Instalación:</strong> Fácil instalación</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Compatibilidad:</strong> Rectificador modelo LP-PSOLT-90A</li> </ul> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Cableado de -48 VDC para sistemas de telecomunicaciones     |
| Característica 2 | Tres conductores independientes: potencia, retorno y tierra |
| Característica 3 | Conductores de cobre para máxima conductividad eléctrica    |
| Característica 4 | Diseño modular que simplifica la instalación en gabinetes   |
| Característica 5 | Longitud de 1.5 m que permite enrutamiento flexible         |
| Característica 6 | Compatible exclusivamente con rectificador LP-PSOLT-90A     |