



Kit de Cables de Corriente e Interconexión / Compatible con Familias BW y CW

SKU: DS-D40W-2F/PC    Marca: HIKVISION    Categoría: Accesorios

\$760.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal --><div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;'><img style='width: 50%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/hikvision/HPD.png' alt='Kit de Cables de Corriente e Interconexión' class='fr-fic fr-dii'></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><!-- Características Principales --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de corriente principal</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Cables de interconexión para panel LED<ul style='padding-left: 30px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1 cable de corriente superior</li><li style='margin-bottom: 5px;'>1 cable de corriente inferior</li></ul></li><li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con familia BW y CW</li></ul></div><!-- Características Físicas --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud:<ul style='padding-left: 30px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cable corriente principal: 10 m</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Cable interconexión superior: 37 cm</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Cable interconexión inferior: 1.1 m</li></ul></li></ul></div><!-- Notas --><div style='margin-bottom: 30px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1) Las refacciones se consideran dependiendo del tamaño del videowall requerido, verificar con el equipo de ingeniería (videowall@mx)</li><li style='margin-bottom: 5px;'>2) Se requiere comprar las refacciones desde la primer compra.</li></ul></div><!-- Imagen adicional --><div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;'><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/hikvision/imagenes/HIKVISION-VW-DS.png' alt='Diagrama de Instalación' class='fr-fic fr-dii'></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Cable principal de alimentación de 10 m para videowalls extensos  |
| Característica 2 | Cables interconexión superior e inferior para panel LED incluidos |
| Característica 3 | Diseño modular que simplifica instalación y mantenimiento         |
| Característica 4 | Compatibilidad verificada con familias de pantallas BW y CW       |
| Característica 5 | Longitudes específicas: 37 cm superior y 1.1 m (3.6 ft) inferior  |
| Característica 6 | Configuración escalable según dimensiones del videowall           |