



Kit de Cables de Interconexión para Paneles LED de Exterior / Datos y Corriente / Compatible con Familia CD-1AAB y CD-2APA

SKU: DS-D42-PC/NC Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$2,587.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit de cables de interconexión diseñado para paneles LED de exterior, integrando funciones de transmisión de datos y alimentación eléctrica en una sola solución. Incluye cables diferenciados por longitud y orientación —uno derecho de 65 cm (25.6 in) y uno izquierdo de 116 cm (45.7 in)— para adaptarse a configuraciones de videowall con distribución asimétrica. La compatibilidad con las familias CD-1AAB y CD-2APA garantiza interoperabilidad con los sistemas de visualización exterior de estas series. El diseño específico para interconexión de paneles LED elimina la necesidad de adaptadores o empalmes adicionales, simplificando la instalación y reduciendo puntos de fallo potenciales en despliegues de gran formato.

Características Generales

- Cable de datos para interconexión de paneles LED de exterior (1 derecha, 1 izquierda)
- Cable de corriente para interconexión de paneles LED de exterior (2 derecha, 2 izquierda)
- Compatible con familia CD-1AAB y CD-2APA
- Diseño específico para interconexión de paneles LED

Desempeño/Función: Datos y corriente

Aplicación: Paneles LED de exterior

Compatibilidad: Familia CD-1AAB y CD-2APA

Configuración datos: 1 derecha, 1 izquierda

Configuración corriente: 2 derecha, 2 izquierda

Físicas / Eléctricas

Longitud cable derecho:	65 cm (25.6 in)
Longitud cable izquierdo:	116 cm (45.7 in)

Contenido del Paquete

Cable de datos interconexión	(1 derecha, 1 izquierda)
Cable de corriente interconexión	(2 derecha, 2 izquierda)

Nota: Las refacciones se consideran dependiendo del tamaño del videowall requerido; verificar con el equipo de ingeniería. Se requiere adquirir las refacciones desde la primera compra.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interconexión simultánea de datos y corriente en un solo kit
Característica 2	Cables diferenciados por longitud para configuraciones asimétricas
Característica 3	Diseño específico para entornos exteriores con paneles LED
Característica 4	Compatibilidad verificada con familias CD-1AAB y CD-2APA
Característica 5	Longitudes de 65 cm y 116 cm para flexibilidad de montaje
Característica 6	Reducción de puntos de fallo con conexión directa integrada