



Kit de calibración para detectores Sensepoint XCD de gases combustibles con sensor catalítico

SKU: XCDCOMBKIT Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Detectores de Gases

\$16,997.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Kit de calibración para los detectores de gases combustibles Sensepoint XCD de Honeywell Analytics equipados con sensor de perla catalítica. Incluye los accesorios necesarios para aplicar el gas de calibración sobre el sensor: copa de calibración, regulador de flujo, manguera y estuche de transporte. Se utiliza en el mantenimiento periódico de sistemas de detección de gases en plantas industriales y de proceso. No incluye el cilindro de gas de calibración, que se adquiere por separado según el gas objetivo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Incluye copa de calibración S3KCAL para sensores catalíticos de gases combustiblesRegulador de flujo 998-100-012 de 1.5 LPM para aplicar el gas de calibraciónManguera 998-100-004 para conectar el regulador con la copa de calibraciónEstuche de transporte 998-100-003 para resguardar los componentes del kitCompatible con detectores Sensepoint XCD equipados con sensor de perla catalítica<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CompatibilidadDetectores Sensepoint XCD (sensor catalítico)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Regulador de flujo1.5 LPM (998-100-012)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Copa de calibraciónS3KCAL</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estuche de transporte998-100-003</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cilindro de gasNo incluido (se adquiere por separado)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incluye copa de calibración S3KCAL para sensores catalíticos de gases combustibles
Característica 2	Regulador de flujo 998-100-012 de 1.5 LPM para aplicar el gas de calibración
Característica 3	Manguera 998-100-004 para conectar el regulador con la copa de calibración
Característica 4	Estuche de transporte 998-100-003 para resguardar los componentes del kit
Característica 5	Compatible con detectores Sensepoint XCD equipados con sensor de perla catalítica
Característica 6	No incluye cilindro de gas de calibración; se adquiere por separado