



Kit de Canaletas Para la Organización de Tuberías y Cables Eléctricos en Instalaciones de Aire Acondicionado, Uso en Interiores y Exteriores, PVC Rígido, Ideal Para Minisplit, Contenido de Kit (11 Piezas), (3000-00000)

SKU: TH-AC-KIT Marca: THORSMAN Categoría: Accesorios / Herramientas

\$1,793.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 20px; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; color: #333; line-height: 1.6; box-sizing: border-box;'><div style='margin-bottom: 30px;'></div><div style='background: linear-gradient(135deg, #f0f4f8 0%, #e1e8f0 100%); padding: 50px 30px; border-radius: 12px; text-align: center; margin-bottom: 40px; border: 1px solid #d1dbe5;'><h2 style='font-size: 36px; font-weight: 800; margin-bottom: 20px; color: #0a2540; margin-top: 0; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Kit para Aire Acondicionado TH-AC-KIT</h2><p style='font-size: 19px; color: #425466; max-width: 850px; margin: 0 auto; line-height: 1.8;'>Disenado por THORSMAN para la maxima proteccióntica y organizacióntica y conductores eléctricos en tus instalaciones de aire acondicionado.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px;'><div style='flex: 1 1 45%; background-color: #ffffff; border-top: 5px solid #0056b3; border-radius: 8px; padding: 35px; box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.06); box-sizing: border-box;'><h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: #0056b3; display: flex; align-items: center;'>0<li style='margin-bottom: 12px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 16px; color: #444; line-height: 1.7;'><li style='margin-bottom: 12px;'>Uso en interiores y exteriores, adaptándose a diferentes entornos.<li style='margin-bottom: 12px;'>Soporta temperaturas de trabajo extremas: -20°C a 75°C.<li style='margin-bottom: 0;'>Área interna total de 3,344 mm², amplio espacio para canalización.</div><div style='flex: 1 1 45%; background-color: #ffffff; border-top: 5px solid #28a745; border-radius: 8px; padding: 35px; box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.06); box-sizing: border-box;'><h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: #28a745; display: flex; align-items: center;'>3<li style='margin-bottom: 12px;'>Contenido del Kit</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 16px; color: #444; line-height: 1.7;'><li style='margin-bottom: 12px;'>4 canales para aire acondicionado (1 m de longitud c/u)<li style='margin-bottom: 12px;'>3 coples de unión.<li style='margin-bottom: 12px;'>1 terminal a pared y 1 tapa final.<li style='margin-bottom: 12px;'>1 codo vertical y 1 codo plano.<li style='margin-bottom: 12px;'>Thorquetos TP2X y tornillería completa de instalación.<li style='margin-bottom: 0;'>Cinchos para auxiliar la sujeción interna.</div></div><div style='background-color: #0a2540; color: #ffffff; padding: 40px 30px; border-radius: 12px; margin-bottom: 50px; box-shadow: 0 10px 20px rgba(10, 37, 64, 0.2);'><h3 style='font-size: 26px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; text-align: center; color: #66b2ff;'>¿Qué elegir este Kit?</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 15px;'><h4 style='color: #fff; font-size: 18px; margin-bottom: 10px;'> Protección Total</h4><p style='font-size: 14px; color: #a1b0cb; margin: 0;'>Evita daños por clima o golpes en tuberías y cables.</p></div><div style='flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 15px;'><h4 style='color: #fff; font-size: 18px; margin-bottom: 10px;'> Versatilidad</h4><p style='font-size: 14px; color: #a1b0cb; margin: 0;'>Apto para el hogar, oficinas, naves industriales u hospitales.</p></div><div style='flex: 1 1 200px; text-align: center; padding: 15px;'><h4 style='color: #fff; font-size: 18px; margin-bottom: 10px;'> Sistema Premium</h4><p style='font-size: 14px; color: #a1b0cb; margin: 0;'>Logra un acabado impecable, limpio y muy profesional.</p></div></div></div><div style='text-align: center;'><h2 style='font-size: 28px; text-align: center; color: #222; margin-bottom: 30px; border-bottom: 2px solid #eaeaea; padding-bottom: 15px;'>Galería y Ejemplos de Aplicación</h2><div style='margin-bottom: 50px;'><div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'></div><div style='flex: 1 1 calc(50% - 15px); min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 calc(50% - 15px); min-width: 280px;'></div></div><div style='margin-bottom: 50px; background-color: #f1f3f4; border-radius: 12px; padding: 5px; box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.2);'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 8px;'><iframe src='https://www.youtube.com/embed/z_qy4-rQNx0' style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><div style='text-align: center;'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Área interna de 3,344 mm² para canalización amplia de tuberías
Característica 2	Diseño autosoportado con accesorios para instalación rápida
Característica 3	Resistencia térmica operativa de -20°C a 75°C
Característica 4	PVC rígido blanco duradero para ambientes exteriores
Característica 5	Sistema modular con codos, coples y terminales incluidos
Característica 6	Tornillería y cinchos completos para montaje inmediato